# V500

ZAWSZE PASUJE: NASZA UNIWERSALNA BLOKADA ZAWORU V500

Ponieważ uchwyty zaworów występują w niezliczonej ilości różnych kształtów.

Nasza uniwersalna blokada zaworu V500 zawsze pasuje, ponieważ można ją odpowiednio zamontować na wszystkich rodzajach uchwytów zaworów. Jak to zrobić? Obszar zacisku obejmuje uchwyt i jest regulowany na wysokość. Pasuje do wszystkich rozmiarów i kształtów zaworów kulowych. Blokada zaworu zapewnia punkt zaczepienia dla blokady linkowej. Ta blokada linkowa łączy uchwyt zaworu poprzez punkt zawieszenia ze stałym punktem kontrującym, dzięki czemu zawór kulowy jest zamocowany i chroniony przed nieuprawnionym dostępem.

## Technologie

- Duża, stabilna obudowa metalowa
- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt obrotowy do szybkiej regulacji
- Duży zakres regulacji
- Duże, specjalnie ukształtowane powierzchnie styku dla optymalnego chwytu uchwytu zaworu
- Metalowe i gumowane powierzchnie zaciskowe dla optymalnej przyczepności na różnych powierzchniach
- Jeden punkt zawieszenia do przewleczenia blokady liny/kabla
- Z wbudowanym ostrzeżeniem "Danger - Locked out"

## Użycie i zastosowanie

- Do zabezpieczania zaworów przed niezamierzonym ponownym uruchomieniem w przypadku konserwacji
- Blokowanie uchwytów zaworów kulowych poprzez dołączenie dodatkowej blokady kablowej (tylko w zestawie V500Set)

Zmiany techniczne zastrzeżone. Pomyłki i błędy drukarskie nie są objęte odpowiedzialnością. © ABUS 09/2026

# V500



- Zabezpieczenie pozycji OFF poprzez podłączenie do punktu kontrującego
- Do wszystkich rozmiarów i kształtów uchwytów zaworów kulowych dzięki dużemu, regulowanemu zakresowi zacisku

## Wskazówki

- V500Set - razem w zestawie z blokadą linkową Safelex™ C506

## Warianty

- V500: bez blokady linkowej
- V500Set: razem z Safelex™ C506

## Dane techniczne - V500

| | |
|---|---|
| Długość | 75 mm |
| Głębokość | 36 mm |
| Kolor | czerwony |
| Punkty montażu | 1 |
| Szerokość | 72 mm |
| Waga | 170 g |
| Średnica pałąka | 7 mm |
| EAN | 4003318641503 |

Zmiany techniczne zastrzeżone. Pomyłki i błędy drukarskie nie są objęte odpowiedzialnością. © ABUS 09/2026