



Kamera 360° dla domu - pełny podgląd przez cały

Kompaktowa kamera EYSEO z funkcją obrotu i pochylenia to wydajna kamera 360° do domu. Dzięki pełnemu widokowi i wysokiej rozdzielczości obrazu nie przegapisz żadnego ważnego momentu.

Tryb prywatności dla maksymalnego bezpieczeństwa

W trybie prywatności kamera automatycznie odchyła się w dół i zatrzymuje nagrywanie. Sprawy prywatne pozostają więc prywatne.

Miej oko na dzieci i zwierzęta przez cały czas

Dzięki tej kamerze monitorującej zawsze wiesz, co dzieje się w domu. Wbudowana funkcja wykrywania ruchu i dźwięku wysyła powiadomienia push z podglądem obrazu bezpośrednio na Twój smartfon. Dzięki komunikacji dwukierunkowej możesz słuchać i mówić - wygodnie za pomocą aplikacji. Kamera jest wszechstronna i można ją ustawić na powierzchni lub zamontować na suficie.

Inteligentne wykrywanie i automatyczne śledzenie

Inteligentna kamera wewnętrzna niezawodnie wykrywa ludzi i zwierzęta, rejestruje przekroczenia linii w zależności od kierunku i automatycznie śledzi osoby w obszarze detekcji.

Sterowanie głosowe za pomocą Alexa i Google Assistant

Bedien de privacymodus via spraakopdrachten of bekijk livebeelden op geselecteerde smart home-apparaten.

Wyraźny obraz w dzień i w nocy

Diody podczerwieni zapewniają ostry czarno-biały obraz w nocy. Białe diody LED umożliwiają wykonywanie kolorowych zdjęć nocnych podczas ruchu.

Nagrywanie bez subskrypcji

Filmy są zapisywane na karcie microSD o pojemności do 1 TB. Bezpłatna aplikacja EYSE0 dla iOS i Androida oferuje udostępnianie, tryb "nie przeszkadzać" i powiadomienia push z podglądem obrazu.

Opmerking: microSD-kaart niet meegeleverd

Technologie

- Kamera wewnętrzna o wysokiej rozdzielczości 3k/5 megapikseli z funkcją obrotu/pochylenia do nadzoru pomieszczeń w zakresie 360°
- Gotowa do natychmiastowego użycia dzięki bardzo prostemu uruchomieniu za pomocą aplikacji EYSE0
- W praktycznym trybie prywatności obiektyw odchyła się w dół - dzięki czemu prywatne sprawy pozostają prywatne
- Bezpłatny dostęp do transmisji na żywo i wszystkich funkcji aplikacji - nie jest wymagana subskrypcja
- Wiele inteligentnych funkcji, takich jak śledzenie osób, przekraczanie linii, maskowanie stref prywatności, dioda IR LED i światło białe oraz dwukierunkowe audio
- Intuicyjna aplikacja ułatwia obsługę danych wideo w codziennym życiu
- Mały, dyskretny i elegancki design - dla każdego wystroju wnętrza
- Prosty i elastyczny montaż - na stole lub na suficie
- Możliwość sterowania głosowego przez Alexa i Google

Dane techniczne - 4043813005783

Analiza treści wideo (VCA)	Osoba, pojazd, zwierzę domowe
Audio	Zintegrowane: mikrofon, głośnik
Balans bieli	Automatycznie / ręcznie
Bitrate wideo	128 kbit/s do 2 Mbit/s, CBR/VBR
Czas otwarcia migawki	1/5 do 1/20 000 s
Czujnik obrazowy	1/2,7" CMOS
Częstotliwość odświeżania obrazu	20
Dostęp mobilny	Tak
Elementy obrazowe (efektywne)	2880 (H) x 1620 (V) piksel
Grupa WEEE	09
Głośnik	1 x zintegrowany, 1 W
Głębokość	74 mm
Kompensacja oświetlenia konturowego	DWDR, HLC, BLC
Kompresja audio	G.711A, G.711U
Kompresja wideo	H.265 / H.264
Kąt otwarcia poz.	110

4043813005783

Art.-Nr. SVIP20000

Seite 3 von 4

Dane techniczne - 4043813005783

Kąt widzenia w pionie	58,1
Kąt widzenia w poziomie	110
Liczba jednoczesnych dostępów	5
Liczba strumieni	2
Liczba użytkowników	5
Liczba wstępnych ustawień	3
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	2880 x 1620 @ 20 kl./s
Maks. temperatura pracy	45 °C
Maks. wilgotność powietrza	90 %
Masa artykułu	0.5 kg
Materiał	Tworzywo sztuczne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Migawka elektroniczna	1/5 do 1/20 000 s
Min. temperatura pracy	-10 °C
Minimalne oświetlenie (kolor)	0.001 lx
Mocowanie obiektywu	M12
Nośnik pamięci	Opcjonalna karta microSD (maks. 1 TB)
ONVIF	Tak
Obsługiwane przeglądarki	Google Chrome, Microsoft Edge
Ogniskowa	2,8 mm
Pobór mocy	7.2 W
Pobór prądu	600 mA
Program artykułów	Komfort
Protokoły sieciowe	P2P, DHCP, RTSP, SMTP, DDNS, HTTP, HTTPS, Google Drive
Przepływność audio	8000, 16000 kbps
Przełączanie dzień/noc	ICR/kolor/cz.-b., sterowanie VCA między IR a światłem białym
Przystosowana	F2.0
Redukcja szumów	3D DNR
Rozdzielczość	3K (2880 x 1620 pikseli)
Serwer webowy	Tak
Sterowanie PTZ	Ręcznie, śledzenie osób, preset
Strefy prywatne	4 (powiązane z presetem 1)
Szerokość	74 mm
Szerokość kanału	78 MHz
Szyfrowanie	HTTPS, TLS 1.2/1.3
Temperatura barw	78 K

4043813005783

Art.-Nr. SVIP20000

Seite 4 von 4

Dane techniczne - 4043813005783

Tryby rozdzielczości	Strumień główny: 2880 x 1620; podstrumień: 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360
Tryby zapisu	Ruch, VCA, ciągłe, dźwięk
Typ kamery	Dome
Ustawienia obrazu	Tryb automatyczny / tryb kolorowy
Wejście audio	1 x zintegrowany mikrofon
Wyjście audio	1 x zintegrowany głośnik
Wykrywanie ruchu	Wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście do regionu, opuszczenie regionu
Wymiary	(DxH) 74 x 114,5 mm
Wysokość	114,5 mm
Zakres obrotu/przechyłu	Poziomo 350° / pionowo 110°
Zasilanie elektryczne	USB-C, 5 V DC / 1,5 A
Zasilanie napięciowe DC	5 V
Zasięg światła białego (do)	10 m
Zoom cyfrowy	Tak
Złącze sieciowe WLAN	Wi-Fi 6, 2,4 GHz / 5 GHz