Akumulatorowa kamera zewnętrzna SmartLook

Art.-Nr. PPIC92000X

Technologie

- Inteligentna, bezprzewodowa kamera zewnętrzna z wbudowanym akumulatorem i panelem słonecznym, umożliwiająca elastyczny monitoring bez podłączenia do sieci elektrycznej
- Elastyczny i prosty montaż możliwy w miejscach bez dostępu do prądu – idealne rozwiązanie do domu, garażu, ogrodu lub podjazdu
- Do precyzyjnego monitorowania wejść, ścieżek i podjazdów dzięki kątowi widzenia wynoszącemu 85°
- Konfiguracja zajmuje zaledwie kilka minut: asystent aplikacji przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces instalacji. Bezpłatny dostęp do transmisji na żywo, pamięci, funkcji i ustawień osobistych
- Wyraźna rozdzielczość 2K i niezawodny tryb noktowizyjny zapewniają wyraźne, bogate w szczegóły nagrania zarówno w dzień, jak i w nocy
- Inteligentny system wykrywania ruchu niezawodnie rozróżnia ludzi, zwierzęta i pojazdy, co ogranicza liczbę fałszywych alarmów
- Syrena i komunikacja dwukierunkowa umożliwiają aktywne odstraszanie osób niepożądanych oraz bezpośrednią komunikację z gośćmi
- Wygodne ładowanie za pomocą panelu słonecznego zapewniające niezawodną i niezależną pracę
- Lokalne przechowywanie danych na karcie microSD (nie wchodzi w skład zestawu) zapewniające łatwe i niezawodne nagrywanie
- Kompatybilny z Smartvest Pro i ABUS One

Dane techniczne - Akumulatorowa kamera zewnętrzna SmartLook

Aplikacja	ABUS App2Cam Plus
Audio	Dwukierunkowe audio
Bateria - ilość	1
Bateria - praca na baterii	Tak
Bitrate wideo	Maks. 2 Mbit/s
Czujnik obrazowy	1/3" Progressive Scan CMOS
Diody IR LED	Tak
Elementy obrazowe (efektywne)	2560 x 1440 piksel
Filtr obrotowy IR	Tak
Głośnik	Tak
Głębokość	169 mm
Jednoczesny dostęp sieciowy	2 użytkowników
Język OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Język instrukcji	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Język opakowanie	DE, EN, FR, NL, DK, IT, PL, ES
Kolor fasety	czarny, biały
Kompresja audio	AAC

Zmiany techniczne zastrzeżone. Pomyłki i błędy drukarskie nie są objęte odpowiedzialnością. © ABUS 11/2026

Akumulatorowa kamera zewnętrzna SmartLook

Dane techniczne - Akumulatorowa kamera zewnętrzna SmartLook

Kompresja wideo	H.264 / H.264+
Kąt widzenia w pionie	45
Kąt widzenia w poziomie	45
Kąt widzenia w poziomie/pionie	85° / 45°
Liczba jednoczesnych dostępów	2
Maks. rozdzielczość @ częstotliwość odświeżania obrazu	2560 × 1440 @ 15 fps
Maks. temperatura pracy	50 °C
Masa artykułu	342 kg
Migawka elektroniczna	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/WPA3 Personal
Min. temperatura pracy	-10 °C
Możliwość sterowania za pomocą aplikacji	Tak
Nośnik pamięci	karta microSD (do 256 Gbyte, brak w zestawie)
Obiektyw	Stałoogniskowy
Obszary zastosowania	Na zewnątrz
Oporność	4 Ω
Pojemność	Akumulator (6000 mAh, 3,6 VDC)
Program artykułów	Comfort
Protokoły sieciowe	P2P
Przeznaczenie	Ogólny monitoring
Przełączanie dzień/noc	Automatycznie
Przysłona	F 2.0
Rodzaj montażu	Montaż natynkowy
Stopień ochrony IP	65
Strefy prywatne	Tak
Szerokość	58 mm
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy, 3,6 V / 6000 mAh
Typ kamery	Tube
Waga	1319 g
Wejście audio	Mikrofon
Wilgotność powietrza	10% – 90% (bez kondensacji)
Wyjście audio	Głośnik
Wykrywanie ruchu	Tak, 3 konfigurowalne strefy
Wysokość	91 mm
Z czujnikiem ruchu wideo	Tak

Zmiany techniczne zastrzeżone. Pomyłki i błędy drukarskie nie są objęte odpowiedzialnością. © ABUS 11/2026

Akumulatorowa kamera zewnętrzna SmartLook

Dane techniczne - Akumulatorowa kamera zewnętrzna SmartLook

Zasilanie elektryczne	Akumulator, Solar
Zgodność z ABUS Link Station	Nie
Zgodność z Comfion	Nie
Zgodność z Secoris	Nie
Zgodność z Secvest	Nie
Zgodność z Smartvest	Nie
Zgodność z wAppLoxx	Nie
Zgodność z wAppLoxx Pro	Nie
Złącza	1 x USB-C (ładowanie)

Zmiany techniczne zastrzeżone. Pomyłki i błędy drukarskie nie są objęte odpowiedzialnością. © ABUS 11/2026