



SKOBEL DISCUS®

Wartość zabezpieczenie skobla powinna być zawsze dokładnie dopasowana do kłódki, ponieważ te oba produkty zabezpieczające - skobel i kłódka - tworzą symbiozę, w której najsłabsze ogniwo staje się niezwykle istotne dla bezpieczeństwa.

Firma ABUS oferuje szeroki asortyment zabezpieczających skobli o różnych poziomach bezpieczeństwa. Można je rozpoznać na przykład po ukrytych śrubach. Dodatkowo hartowane stalowe uchwyty do zaczepiania pałąka kłódki są zamknięte wewnątrz skobla i w ten sposób zapewniają optymalną ochronę przed atakami włamywaczy. W połączeniu z odpowiednią kłódką skobel zapewnia najwyższy poziom zabezpieczenia drzwi i bramy. Wytrzymały skobel Diskus ABUS 140/120 nadaje się do drzwi rozwieranych, tzn. skrzydło drzwiowe i ościeżnica znajdują się na jednej płaszczyźnie. Konstrukcja jest dopasowana do oryginalnych kłódek ABUS Diskus®, dzięki czemu pałąk jest chroniony przed narzędziami do włamania.

Technologie

- Zapadka i piny zawiasu ze stali nierdzewnej
- Mocna konstrukcja stalowa
- Szyfty przegubów zabezpieczone przed wybiciem
- Hartowane ucho stalowe (pow. 80 mm)
- Idealna do kłódek Diskus®
- Śruby zakryte

Użycie i zastosowanie

- Ochrona większych wartości / przedmiotów lub w przypadku wysokiego ryzyka kradzieży
- Kłódka ABUS i dedykowany jej skobel łączą wysoki stopień bezpieczeństwa z dobrą ochroną przed korozją.
- Specjalna konstrukcja ABUS do łączenia z kłódką ABUS Diskus® (60mm – 80mm)

Warianty

- 140/120 przydatny do drzwi bez felca (skrzydło i futryna leżą w jednej płaszczyźnie)
- 140/190 z przegubem przydatny do drzwi z felcem (skrzydło i futryna nie leżą w jednej płaszczyźnie)

Dane techniczne - 140/120

| | |
|--|-----------------|
| Długość a | 120 mm |
| Kolor | Stal nierdzewna |
| Otwór na oczko c | 12,5 mm |
| Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu | 8 |
| Szerokość b | 56 mm |
| Waga | 312 g |
| EAN | 4003318053122 |

Rysunek techniczny