



UNIWERSALNY ZESPÓŁ DŹWIGNI

Okienny zamek sztabowy, zabezpieczenie drzwi tarasowych i podwójnych okien skrzydłowych.

Wąska konstrukcja, szybki montaż: Zabezpiecz swój taras i podwójne drzwi za pomocą tego zamka. Dwa stabilne punkty mocujące zabezpieczają na górze i na dole. Zamek wytrzymuje nacisk ponad jednej tony w obu punktach. Dodatkowy zamek okienny obsługiwany jest za pomocą zamykanej klamki okiennej: Przy zamkniętym oknie również sztaby są wysunięte.

Technologie

- Atesty VdS i DIN
- Odporność na nacisk powyżej 1 tony
- Jednoczesne ryglowanie u góry i u dołu okna
- Zamykanie i otwieranie okna klamką jak przy zwykłym zamykaniu okna
- Sztaby dostępne w różnych długościach
- Dwa klucze w zestawie
- WAŻNE: Niezbędne sztaby nie wchodzą w zakres dostawy - można je nabyć dodatkowo jako zestaw sztab ABUS FOS/FSA w odpowiedniej długości

Użycie i zastosowanie

- 2-punktowe blokowanie okna i drzwi tarasowych otwieranych do wewnątrz
- Idealny do drzwi balkonowych i tarasowych o wysokości do 3,10m
- Również dla wielu podwójnych okien skrzydłowych z i bez środkowej sztaby, z czopem kwadratowym 7 mm

F0S550 brązowy

Seite 2 von 2

- Całkowite zablokowanie przez wciśnięcie bębna w klamce
- Do otwarcia niezbędny klucz
- Możliwość ujednolicenia na ten sam klucz z innymi produktami ABUS
- Nadaje się do wszystkich materiałów podłoża, np. drewna, tworzywa sztucznego i aluminium
- Uniwersalne zastosowanie DIN prawy / DIN lewy

Warianty

- Kolory: brązowy, biały
- Długości sztab: 75 cm/118 cm/ 150 cm (każdą z nich można skrócić do niezbędnej długości)
- Akcesoria dodatkowe: okucie do podłogi (BSB 550) i okucie do okna dwuskrzydłowego (DSB 550)
- Dostępna również wersja z alarmem
- Zamknięcia: zamykane różnymi kluczami lub zamykanie jednym kluczem (AAL0006, AAL0054, AL0089, AL0125, AL0145)

Dane techniczne - F0S550 brązowy

Kolor	brązowy
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	10
Rodzaj okna	Okno piwniczne, Pojedyncze okno, Drzwi balkonowe / drzwi tarasowe, Okno dwuskrzydłowe
Typ zamknięcia	klucz
Waga	1462 g
pałak blokujący	Nein
w tym funkcja alarmu	Nein
EAN	4003318119224

Rysunek techniczny

