

# KLZS714 F1: Aluminium Natura

Seite 1 von 2



## POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA W DOMU

Dzięki temu okuciu zabezpieczającemu drzwi wejściowe i drzwi do mieszkań stają się bardziej bezpieczne.

Nieodpowiednio zabezpieczone drzwi sprawiają, że Twój dom staje się łatwym celem dla włamywaczy. Typowa luka w zabezpieczeniach: Wkładki bębnekowe, które za bardzo wystają i dają się łatwo odkręcić. Zabezpiecz swoje drzwi za pomocą niezawodnego okucia zabezpieczającego. Dzięki temu okuciu Twoje drzwi zlicowane i przylgowe będą bardziej bezpieczne. Składa się ono z kilku warstw stali i może wytrzymać obciążenie rozciągające do 2,5 tony. Swoją siłę pokazuje szczególnie przy próbach ściągnięcia wkładki. Bardzo długie stalowe krzywki z hartowanymi specjalnymi śrubami M6 zwiększają ochronę przed uderzeniami. Stalowa wkładka w rękojeści zewnętrznej niezawodnie zapobiega rozerwaniu. Bezpieczny, kompletny pakiet z certyfikatem VdS i DIN dla drzwi wejściowych do domów (HLZS) o grubości od 52 do 72 mm i drzwi wejściowych do mieszkań (KLZS) o grubości od 37 do 47 mm.

## Technologie

- Atest VdS, certyfikat DIN zgodnie z DIN EN 1906 SK2 i DIN 18257 ES1
- Duża odporność dzięki konstrukcji warstwowej - łączna grubość 13,5 mm
- Znaczna odporność na zbijanie dzięki mocno osadzonym trzem śrubom M6
- Wysoka odporność na zerwanie dzięki stalowej wkładce od strony mieszkania
- Osłona przed wyrwaniem i rozwierceniem wkładki
- Pochwył przestawny: lewy lub prawy
- rozstaw zamka 72 mm, kwadrat klamki 8 mm

## Użycie i zastosowanie

# KLZS714 F1: Aluminium Natura

Seite 2 von 2

- Drzwi wejściowe do domów (HLZS) i mieszkań (KLZS)
- Do drzwi z felcem i bez, lewych i prawych
- Z zewnątrz pochwyt od wewnątrz klamka
- do drzwi o grubości 37 - 47 mm
- Dostępne na zamówienie elementy do grubszych drzwi
- Otwieranie od zewnątrz kluczem, od wewnątrz klamką

## Warianty

- Kolory: F1 (aluminium), F2 (nowe srebro), F3 (mosiężny), F4 (patyna)
- Alternatywnie w wersji klamka/klamka

## Dane techniczne - KLZS714 F1: Aluminium Natura

Door type	Apartment door
Dwustronne popychacze	Nein
Kolor	F1: Aluminium Natura
Okucie do drzwi pożarowych	Nein
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	8
Waga	1376 g
Wystająca wkładka	10-18 mm
Zestaw wymienny	Ja
zabezpieczenie przed wrywaniem	Ja
EAN	4003318203541