



## ZAINSTALUJ I BĄDŹ BEZPIECZNY

Zapewnia poczucie bezpieczeństwa w domu: Solidny zamek wpuszczany blokuje się niezawodnie.

Drzwi wejściowe do mieszkań z okuciami korytarzowymi i wymiarem dystansu 72 mm mogą być niezawodnie blokowane za pomocą zamka wpuszczanego. Osłona przed wiórami gwarantuje, że drzwi nie zostaną uszkodzone podczas montażu. Zamek wykonany jest z wysokiej jakości materiałów i nadaje się do wkładek bębnekowych zgodnie z normą DIN EN1303. Zamek posiada dodatkową ochronę antykorozyjną dzięki zastosowaniu cynkowania elektrolitycznego.

## Technologie

- Zamek wpuszczany zgodny z DIN 18251 klasa 3
- Przystosowany do wkładki bębnekowej
- Rygiel i zapadka wykonane z metalu
- Szyld czołowy okrągły, szerokości 20 mm
- Specjalna ochrona antykorozyjna dzięki ocynkowi elektrolitycznemu
- Kasetka zamka specjalnie wzmocniona, zabezpieczona przed zgnieciem
- Kasetka zamka specjalnie wzmocniona, zabezpieczona przed zgnieciem
- Orzech klamki wykonany ze stali
- Bardzo mocny i żywotny mechanizm

## Użycie i zastosowanie

- Drzwi wejściowe do mieszkań i domów

- W połączeniu z szyldem i wkładką bębnową
- Rygiel wysuwa się podczas zamykania wkładki bębnowej
- Szyldzik 20 x 235 mm (okrągły)

## Warianty

- Kolory: S (srebrny), ER (stal nierdzewna), MS (mosiądz naturalny polerowany)
- L (lewy) i R (prawy)

## Dane techniczne - TKZ30 L srebrny

Door type	Apartment door
Kierunek otwierania	linki
Kolor	srebrny
Kształt płyty czołowej	okrągły
Odległość	72 mm
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	8
Przeciwprądowy	55 mm
Rodzaj ryglowania	Door cylinder
Szerokość płyty czołowej	20 mm
Waga	531 g
EAN	4003318208072

## Rysunek techniczny

