



Technologie

- Chromowany trzpień z hartowanej stali
- Elementy wewnętrzne z materiałów nierdzewnych
- Specjalny hartowany sztyft chroni wąską część kłódki przed przepiętowaniem
- Specjalny hartowany sztyft chroni wąską część kłódki przed przepiętowaniem
- Automatyczne ryglowanie bez klucza
- Dwa klucze w zestawie

Użycie i zastosowanie

- 722/63 + 722/70: zabezpieczenie przedmiotów o średniej wartości w miejscach o umiarkowanym ryzyku kradzieży
- 722/90: do zabezpieczania przedmiotów o wysokiej wartości bądź w miejscach wysokiego ryzyka kradzieży
- Do specjalnych zastosowań, np. do zamykania automatów, bram, kontenerów, ciężarówek
- Idealna w połączeniu ze skobkami ABUS 125 i 130

Warianty

- Rozmiary: 63, 70, 90 mm

Dane techniczne - 722/90

Całkowita wysokość F	61 mm
Głębokość e	22,5 mm
Klucze równe	Nie
Kolor	mosiądz
Odstęp w pionie c	18 mm
Odstęp w poziomie b	35 mm
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	6
Szerokość a	90 mm
Typ zamknięcia	klucz
Waga	725 g
kartą bezpieczeństwa	Nein

Dane techniczne - 722/90

Średnica pałaka d	12 mm
EAN	4003318442391

Technische tekening

