



Technologie

- Zintegrowana ochrona wkładki przed wyrwaniem, rozwierceniem i wyłamaniem
- Znaczna odporność na zbijanie dzięki mocno osadzonym trzem śrubom M6
- Duża odporność dzięki konstrukcji warstwowej
- Rozstaw zamka 72 mm, kwadrat klamki 8 mm
- Możliwość przestawienia z lewego na prawy

Użycie i zastosowanie

- Drzwi wejściowe do domów (HLN) i mieszkań (KLN)
- Otwieranie od zewnątrz kluczem, od wewnątrz klamką
- Do drzwi o grubości 37 - 47 mm
- Akcesoria do grubszych drzwi na zamówienie

Warianty

- Kolor:F2 (nowe srebro)
- Możliwość wyboru wersji klamka/klamka

Dane techniczne - KLN314 ZS F2 CL/DFNLI

Door type	Apartment door
Dwustronne popychacze	Nein
Kolor	F2: Aluminium Nikiel Srebro
Odległość	72 mm
Okucie do drzwi pożarowych	Nein
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	6

KLN314 ZS F2 CL/DFNLI

Seite 2 von 2

Dane techniczne - KLN314 ZS F2 CL/DFNLI

Waga	919 g
Wystająca wkładka	10 - 18 mm
Zestaw wymienny	Ja
zabezpieczenie przed wrywaniem	Ja
EAN	4003318203671

Rysunek techniczny

