

Wkładka dwustronna D10PSNP

Seite 1 von 2



Technologie

- Zgodna z normami: DIN EN 1303, DIN18252, ISO 9001:2008, Atest ITB klasy C
- Funkcja bezpieczeństwa: istnieje możliwość otwarcia zamka z zewnątrz pomimo umieszczenia w zamku klucza z wewnętrznej strony
- Funkcja Pre-snap - predefiniowane miejsca złamania wkładki
- 10 pinów w dwóch rzędach
- Zabezpieczona przed rozwierceniem
- Piny antypickingowe
- Klucz poziomy, symetryczny, nawiercany, bez ostrych krawędzi
- Karta kodowa: dodatkowe wkładki oraz klucze można dorobić na jej podstawie
- W zestawie z 5 kluczami
- Standard oceny bezpieczeństwa - ABUS Global Protection Standard (GPS) 7

Użycie i zastosowanie

- Główny drzwi do domu, drzwi do mieszkań

Warianty

- Wykończenie: Nikiel perłowy (NP), mosiądz matowy (MM)
- Wkładka dwustronna, półwkładka, wkładka z gałką

Wkładka dwustronna D10PSNP



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Dane techniczne - Wkładka dwustronna D10PSNP

Kolor	nikiel perłowy
Ochrona przed wierceniem	Tak
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	7
Typ wkładki	wkładka dwustronna
do drzwi przeciwpożarowych	Nie
funkcja bezpieczeństwa	Tak
kartą bezpieczeństwa	Nie
klucz dwustronny	Ja
EAN	4003318562624