



Technologie

- Korpus kłódki wykonany z masywnego mosiądzu z płaszczem stalowym
- NANO PROTECT™ - Ekstremalna ochrona przed korozją przy użyciu nanotechnologii
- Precyzyjny zamek sztyftowy
- Przymus zamknięcia - klucz można wyjąć z kłódki tylko w pozycji zamkniętej
- Zabezpieczenie przed rozwierceniem i wyrwaniem zamka
- Trzpień ze specjalnej hartowanej stali

Użycie i zastosowanie

- Zabezpieczenie przedmiotów o większej wartości w miejscach o wysokim ryzyku kradzieży
- Zabezpieczenie: automatów, krat zawijanych o ciężkim podejściu, bram, drzwi, pojemników, wózków itp.
- Idealny w połączeniu z łańcuchem ABUS 92W

Warianty

- Rozmiary: 65, 85 mm

Dane techniczne - 723/80

Całkowita wysokość F	65 mm
Głębokość e	29,5 mm
Klucze równe	Nie
Kolor	srebrny
Odstęp w pionie c	17 mm
Odstęp w poziomie b	37 mm
Poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo w domu	7
Szerokość a	78 mm
Typ zamknięcia	klucz
Waga	814 g

Dane techniczne - 723/80

kartą bezpieczeństwa	Nein
Średnica pałaka d	12 mm
EAN	4003318449277

Technische tekening

