



JEDEN ZAMEK DLA DWÓCH ROZMIARÓW BEZPIECZNIKÓW WKRĘTOWYCH

Dzięki stopniowanym średnicom gwintów, każda blokada obejmuje jednocześnie dwa popularne gwinty śrubowe.

Blokada bezpieczników wkręcanych E218 zabezpiecza cokolwiek D01 i D02 z gwintami E14 i E18.

Technologie

- Z możliwością zastosowania gwintów E14 i E18
- Z dołączonym żółtym kluczem specjalnym do zakładania i zdejmowania blokady
- Kilka opravek można elastycznie zabezpieczyć szeregowo za pomocą linki lub zapięcia linkowego

Użycie i zastosowanie

- Zabezpieczenie bezpieczników wkręcanych podczas konserwacji
- Blokada jest wkręcana w oprawkę, co zapobiega włożeniu bezpiecznika
- Do zawieszania kłódki, a tym samym zgodne z LOTO
- Wiele blokad bezpieczników wkręcanych można zabezpieczyć szeregowo za pomocą zapięcia linkowego
- Z białą naklejką ostrzegawczą dla jednoznacznej komunikacji

Warianty

- do gwintów E14 i E18

Dane techniczne - E218

Długość	25 mm
Głębokość	25 mm
Kolor	czerwony
Punkty montażu	1
Szerokość	52 mm
Waga	20 g
Średnica pałaka	6,5 mm
EAN	4003318836770