

Trådbunden dual infraröd ljusridå 30 m

Art.-Nr. LS2030

Seite 1 von 2



Stor övervakningsräckvidd och optimal driftssäkerhet

Dubbla ljusridåer med infrarött ljus detekterar på 60 m avstånd inomhus och 30 m avstånd utomhus med hjälp av pulserande dubbla ljusstrålar. Det intelligenta sabotageskyddet hos sändare och mottagare garanterar högsta möjliga driftssäkerhet och praktisk funktionalitet. I kombination med ABUS Terxon trådbundet larmsystem kan ljusridån användas för att övervaka korridorer, dörrar eller parkeringsplatser. Det är även enkelt att styra videoövervakningssystem eller belysning.

Exakt identifiering

Den här dubbla ljusridån med infrarött ljus detekterar på 60 m avstånd inomhus och 30 m utomhus. Dubbla ljusridåer och sabotageövervakning av sändare och mottagare garanterar att den fungerar säkert.

Extra plus: Tack vare att sändare och mottagare kan justeras horisontellt och vertikalt och att inställningen görs med laserstråle och LED-indikering är installationen snabb och enkel.

Tekniker

- Lämplig för skydd av områden inomhus och utomhus, försåtsskydd och skalskydd
- Övervakningsräckvidd: 30 meter (utomhus), 60 meter (inomhus)
- Pulserande dubbla ljusstrålar
- Laser för enkel justering
- Kapslingsklass IP55

Trådbunden dual infraröd ljusridå 30 m

Art.-Nr. LS2030

Seite 2 von 2

Tekniska data - Trådbunden dual infraröd ljusridå 30 m

Anslutningar	Skruvplint: Sändare (Tx): Spänningsförsörjning 10-30 V DC, NC sabotageutgång (tamper); mottagare (Rx): Spänningsförsörjning 10-30 V DC, COM larmkontakt, NC larmkontakt, NO larmkontakt, NC sabotageutgång (tamper)
Avsökningssområde detektorer (m)	60 m
Bredd	173 mm
Detekteringsmetod	Mätning av infraröd strålning
Display	Ja
Höjd	74 mm
Höljets material	ABS
Längd	72 mm
Max. avsökningssområde (inomhus)	60 m
Max. avsökningssområde (utomhus)	30 m
Max. drifttemperatur	55 °C
Monteringsplats	Inom- och utomhus
Mått	(BxHxD) 173x74x72 mm
Sabotageövervakning	Ja
Sensortyp	Infraröd modul
Skyddsklass IP	55
Spänningsförsörjning DC	11232 V
Statusvisning	Ja
Strömförbrukning	65 mA