

# 30 m videokombikabel, klar för användning

Art.-Nr. TVAC40130

Seite 1 von 1



Spara tid vid installationen!

Denna användningsklara video-kombikabel är ett ytterst praktiskt tillbehör till analoga videoövervakningskameror. Den sörjer både för överföring av videosignalen och för strömförsörjning. Samtidigt är videosignal och spänningsförsörjning inte bara kombinerade i en kabel, utan kabeln är redan klar för användning. Därmed sparar du besvärlig isolering, fastsättning och krimpning. Den användningsklara video-kombikabeln finns i längder om 10 m (TVAC40110), 20 m (TVAC40120) och 30 m (TVAC40130).

Observera: de användningsklara videokablarna TVAC40110, TVAC40120 och TVAC40130 är endast kompatibla med de analoga HD-kamerorna HDCC31500 och HDCC41500.

## Tekniker

- Videosignal och spänningsförsörjning kombinerad i en kabel
- Färdiga BNC- och DC-anlutningar
- Passar alla analoga kameror med BNC-uttag (hona) och spänningsanslutning
- 30 m kabellängd

## Tekniska data - 30 m videokombikabel, klar för användning

Anslutningstyp	BNC (hane) + DC (hona) – BNC (hane) + DC (hane)
Användningsändamål	Inomhus
Diameter	6 mm
Dämpare	0,53 dB
Höljets material	PVC
Isolering	PE
Kabellängd	30 m
Kabeltyp	Videokombikabel
Max. drifttemperatur	60 °C
Min. drifttemperatur	-10 °C
Spänningsförsörjning DC	12 V
Ytterdiameter	6 mm