

Secvest Trådlös Larmanläggning

Art.-Nr. FUA50000

Seite 1 von 3



Det beprövade allroundskyddet - nu ännu bättre

Secvest trådlösa larmanläggning är en konsekvent vidareutveckling av Secvest 2WAY, som varit framgångsrik i säkerhetsbranschen i årtal. Vid sidan av traditionella larmfunktioner till skydd mot inbrott, brand, vatten och nödsituationer integrerar Secvest nu även videoverifieringar, en mobil styrning per webbläsare och app samt dessutom det unika mekatroniska inbrottskyddet som hittills bara finns från ABUS.

Stor mångfald av varnare och mobila manövreringsalternativ

Med upp till 48 trådlöst kommunicerande varnare samt upp till 4 ledningskopplade varnare erbjuder Secvest trådlösa larmanläggning ett maximum av säkerhet för upp till 50 användare. Olika manövreringsalternativ som kodinmatning, beröringsfri chipnyckel eller fjärrkontroll svarar mot olika användningspreferenser. En ny höjdpunkt är styrning av centralen via app. Systemet kan därmed manövreras från mobiltelefonen - och den lugnande inblicken i den egna bostaden, när och varifrån som helst, skänker visshet om att allt står väl till därhemma.

Ständig live-videoövervakning och -verifiering via app

De aktuella videobilderna kan när som helst hämtas från upp till sex inomhus-IP-kameror. Samtliga styrningar, som aktivering och avaktivering av larmanläggningen eller hämtning av statusrapporter, är likaledes möjliga med Secvest app för Android eller iOS.

Aktivt inbrottskydd

Varnare som satts upp på fönster och dörrar fungerar som mekanisk och elektronisk säkring i ett och erbjuder på det sättet det berömda dubbla inbrottskyddet som kännetecknar ABUS mekatronikvarnare: genom stabila sammanflätade stålreglar som bjuder inkräktare motstånd på upp till ett ton, samt en särskilt känslig detektering som registrerar redan det första öppningsförsöket och varskor larmcentralen - innan gärningsmannen är i huset.

Simulera närvaro och styra förlopp omkring huset

Secvest Trådlös Larmanläggning

Art.-Nr. FUA50000

Seite 2 von 3

Via godtyckligt många radiouttag möjliggör Secvest automatisk styrning av lyset, stereoanläggningen eller liknande, för att ge intryck av närvaro, till exempel under semestern eller i larmsituationer. Via 32 trådlösa eller ledningskopplade utgångar kan till exempel lyset i huset eller garageporten styras.

Tänk på att detektorerna Secvest 2WAY inte är kompatibla med den nya Secvest-centralen

Tekniker

- Smidig användning per app (Android/iOS), med integrerad webbläsare samt på centralen
- För upp till 50 användare med fritt valbara manövreringsalternativ (kod/chipnyckel/fjärrkontroll)
- Aktivt inbrottskydd kombinerat med mekatroniska trådlösa fönster- och dörrlås
- Videoverifikation av larmen via e-post- och push-meddelande samt via appen
- Upp till 48 enskilt identifierbara trådlösa varnare, 8 manöverdelar, 50 fjärrkontroller/Integrerad nummersändare
- Integrerad nummersändare
- VdS-Home-certifierat samt EN 50131-1 grad 2
- Larmverifikation genom integration av upp till 6 IP-kameror
- Ytterligare 32 radioutgångar för flexibel händelsestyrning
- Uppkoppling möjlig till styrcentraler med protokoll från styrcentralerna

Tekniska data - Secvest Trådlös Larmanläggning

Aktivt inbrottskydd	Med mekatroniska komponenter (permanent övervakning)
Anslutningar	230 V skruvterminal, a/b skruvterminal, sirenanslutning, 2-4 trådzoner, 2 utgångar
Antal användare	50
Antal fjärrkontroller	50
Antal händelser	600
Antal manöverelement	8
Antal trådbundna zoner	2x CC eller 4x FSL
Antal trådlösa zoner	48
Antal virtuella IP-zoner	3
Bandbredd för radiolarm	Smalband
Batteri - typ	7,4V 2500mAh 18,5Wh
Delområden/övervakningsområden	4
Display	Display
Duplex-antenn teknik	Ja
Händelselogg	Ja
Höljets material	ABS
Inbyggda sirener	Ja
Kopplingsutgångar	4
Manövrering	Lokal: via Secvest Key, radiostyrd fjärrmanövrering, radiostyrt extra dörrlås, proximity-chipnyckel, radiostyrd nyckelbrytare och radiostyrd manöverdel/Fjärr: via webbserver, mobile application, telefon

Secvest Trådlös Larmanläggning

Art.-Nr. FUA50000

Seite 3 von 3

Tekniska data - Secvest Trådlös Larmanläggning

Max. antal manöverdelar	8
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. räckvidd mottagning (byggnad)	30 m
Max. räckvidd mottagning (fritt)	100 m
Max. räckvidd sändning (byggnad)	30 m
Max. räckvidd sändning (fritt)	100 m
Max. tid nödström	24 h
Menynavigering	Röststyrd
Miljöklass	II
Min. drifttemperatur	-10 °C
Modulering	FM
Monteringsplats	Omgivningsvillkor anpassade för optimal överföringseffekt
Mått	(BxHxD) 205x285x46 mm
Nättaggregat	integrerad eller extern
Nätverks-protokoll	HTTPS
Nätverksanslutning	Ethernet
Nödförsörjning	Ja
Programmering	Via webbserver eller direkt på centralen
Protokoll	NSL: Fast format, Contact ID, SIA (analog och IP); Skötsel: Scancom, Scanfast, Tunstall
Radiofrekvens	868 MHz
Sabotageövervakning	Ja
Språk OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU
Spänningsförsörjning AC	230 V
Spänningsförsörjning DC	13,8 V
Säkerhetsgrad	2
Trådlös effekt	10 mW
Utgångar	32 kanaler, 4 trådar
Videoverifiering	Ja, i kombination med TVIP41550