

BNC-VGA Konverter

Art.-Nr. TVAC20001

Seite 1 von 1



Mer flexibilitet för videokomponenter

BNC-VGA-konvertern är den perfekta förbindelsen då videosignaler (BNC-anslutning) ska omvandlas till VGA-signaler. Den ger således extra flexibilitet för anslutning av videokomponenter (kameror, spelare) till datorskärmar.

Tekniker

- BNC-, S-video- eller VGA-signaler konverteras till en VGA-signal
- Max. upplösning 1920x1080 pixlar
- Widescreen-format (16:9 eller 16:10)
- Manuell omkoppling mellan ingående signaler
- Plug & Play

Tekniska data - BNC-VGA Konverter

| | |
|-------------------------|--|
| Bildelement (totalt) | 800*600 Pixel @ 60Hz, 800*600 Pixel @ 75Hz, 1.024*768 Pixel @ 60Hz, 1.280*1.024 Pixel @ 60Hz, 1.600*1.200 Pixel @ 60Hz, 1.280*720 Pixel @ 60Hz, 1.366*768 Pixel @ 60Hz, 1.440*900 Pixel @ 60Hz, 1.600*900 Pixel @ 60Hz, 1.680*1.050 Pixel @ 60Hz, 1.920*1.080 Pixel @ 60Hz, 1.920*1.200 Pixel @ 60Hz Pixel |
| Bredd | 105 mm |
| Höjd | 27 mm |
| Impedans | 75 |
| Längd | 65 mm |
| Mått | 105 x 65 x 27 mm mm |
| Spänningsförsörjning DC | 5 - 12 V |
| Typ av ingångar | 1x BNC (VBAS, 1Vss), 1x S-Video, 1x VGA |
| Utgång | 1x VGA |
| Videosystem | PAL/NTSC |