

Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Bassats

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 1 von 5



Smartvest Trådlös Larmanläggning och App - Basset

är ett bekvämt första steg mot ett modernt hem med tillförlitlig övergripande säkerhet i kombination med attraktiva funktioner för hemautomation.

Ordet "smart" syftar inte bara på produkten och manövreringen via tablet eller smartphone, utan även på installationen som är mycket enkel tack vare plug-and-play och förkonfigurerade komponenter. Du slipper alltså tidskrävande kabeldragning och borring. Förutom panelen med app har bassetet allt du behöver för grundläggande skydd av ditt hem: öppnings- och rörelsedetektor, fjärrkontroll och de nödvändiga tillbehören. Den kostnadsfria appen gör att du kan komma åt panelen från hela världen vilket innebär att du kan kontrollera att allt är som det ska där hemma. Vid larm har panelen en integrerad, ljudstark 90 dB-siren och kan larma parallellt med push-notiser via app och e-post. Med den integrerade hygrometern går det dessutom att direkt reagera på förändringar i omgivningstemperaturen och luftfuktigheten. Bassetet kan utökas med upp till 32 trådlösa komponenter och 4 IP-kameror. Med Smartvest Trådlöst Uttag (FUHA35000A) går det t.ex. att skapa närvarosimulering och diverse andra automatiseringar av många elektroniska enheter.

Obs!

Den inbyggda säkerhetsmekanismen skyddar den trådlösa Smartvest-fjärrkontrollen mot s.k. replay-attacker. Alla styrkommandon till Smartvest-centralen är unika så att obehöriga inte kan reproducera dem.

Tekniker

- Smart och pålitlig övergripande säkerhet för ditt hem. Enkel att montera
- Komplet sats med central och app, öppnings- och rörelsedetektor, fjärrkontroll och tillbehör
- Snabb Plug&Play-installation av centralen via 5 V-nättdel och förkonfigurerad trådlös detektor – utan kabeldragning och borring
- Övergripande säkerhet med backupbatteri för nödströmsförsörjning och utökningsbar till max. 32 radiokomponenter, 4 IP-kameror
- Direkt larmgivning från integrerad, starkt låtande 90 dB-siren och push-meddelande via app och e-post - Bestående säkerhet med upp till 1000 sparade händelser och kamerainspelningar
- Kontrollera och styr vad som händer där hemma: mobil åtkomst från hela världen med gratisappen Smartvest (iOS,

Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Bassats

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 2 von 5

Android)

- Intuitiv app-användning med live-vy från kameran, snapshot-funktion och närvarosimulering tack vare ljus-/TV-styrning (kräver tillbehöret trådlöst uttag)
- Max 32 scenarier, t.ex. smart ljusstyrning: Anläggningen fränkopplad, rörelse detekterad, ljus tänds
- Integrerad hygrometer för visning av rumstemperatur och luftfuktighet
- Säkerhetsmekanism som skyddar mot s.k. replay-attacker (FUBE35001A)

Tekniska data - Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Central

Antal användare	1
Antal händelser	1.000
Antal trådbundna zoner	0
Antal trådlösa zoner	32
Batteri - antal	6
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - typ	AA (1,5V)
Bruttovikt	1,04 kg
Display	LED
Färg	Vit
Höljets material	Plastikowy
IP-kameror som stöds	PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x
Inbyggda sirener	< 90 dB
Kompatibel med	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Kontakttyp	DC-kontakt: 3,5 x 1,35mm
Kryptering	AES128, HTTPS
Larmgivning	Push notification/ E-post / SMS / Akustisk varningssignal
Ljusfärg	Blå / Gul / Röd
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	80 %
Min. drifttemperatur	0 °C
Min. luftfuktighet	10
Modulering vid fjärrstyrning	FSK
Mått	(B x L x H) 280 x 89 x 280 mm
Nettovikt	0,54 kg
Nätverksanslutning	RJ-45-kontakt (10/100 Mbps)
Nödförsörjning	Ja
Programvara	App: Smartvest (Android / iOS)
Radiofrekvens	868 MHz
Samtidig nätverksåtkomst	3

Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Bassats

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 3 von 5

Tekniska data - Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Central

Spänningsförsörjning DC	5 V
Strömförbrukning	480 mA
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 30 - 100 m
VdS-klass	Utan
Överföringseffekt	4,5 dBm
EAN	4003318388286

Tekniska data - Smartvest Trådlös Öppningsdetektor

Användningsområden	Inuti
Batteri - antal	1
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maximal batterilivslängd	1 År
Batteri - typ	CR2032 (3V)
Bruttovikt	0,092 kg
Display	LED
Färg	Vit
Höljets material	Plastikowy
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	80 %
Min. drifttemperatur	0 °C
Min. luftfuktighet	10
Modulering vid fjärrstyrning	FSK
Mått	(B x L x H) 40 x 14 x 71 mm
Nettovikt	0,03 kg
Radiofrekvens	868 MHz
Sabotageskydd	Ja
Strömförbrukning	15 mA
Strömförbrukning i standby-läge	0,005 mA
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 30 - 100 m
Överföringseffekt	4,5 dBm
EAN	4003318388309

Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Bassats

Art.-Nr. FUA35001A

Seite 4 von 5

Tekniska data - Smartvest Trådlös Rörelsedetektor

Användningsområden	Inuti
Batteri - antal	3
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maximal batterilivslängd	2 År
Batteri - typ	AA (1,5V)
Bruttovikt	0,252 kg
Detekteringsmetod	Värme detektion
Display	LED
Djur-säker	Nej
Färg	Vit
Höljets material	Plastikowy
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	80 %
Min. drifttemperatur	0 °C
Min. luftfuktighet	10
Modulering vid fjärrstyrning	FSK
Mått	(B x L x H) 61 x 52 x 110 mm
Nettovikt	0,54 kg
PIR-betraktelsevinkel, horisontell	105 °
PIR-betraktelsevinkel, vertikal	45 °
Radiofrekvens	868 MHz
Sabotageskydd	Nej
Sensortyp	PIR
Strömförbrukning	15 mA
Strömförbrukning i standby-läge	0,03 mA
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 30 - 100 m
Överföringseffekt	4,5 dBm
EAN	4003318388293

Tekniska data - Smartvest Fjärrkontroll

Batteri - antal	1
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maximal batterilivslängd	2 År
Batteri - typ	CR2032 (3V)

Smartvest Trådlös Larmanläggning och App – Bassats

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 5 von 5

Tekniska data - Smartvest Fjärrkontroll

Bruttovikt	0,056 kg
Display	LED
Färg	Vit
Höljets material	Plastikowy
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	80 %
Min. drifttemperatur	0 °C
Min. luftfuktighet	10
Modulering vid fjärrstyrning	FSK
Mått	(B x L x H) 30 x 14 x 60 mm
Nettovikt	0,022 kg
Radiofrekvens	868 MHz
Strömförbrukning	15 mA
Strömförbrukning i standby-läge	0,005 mA
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 30 - 100 m
Överföringseffekt	4,5 dBm
EAN	4003318774430