

Smartvest trådlös dörrklocka

Art.-Nr. FUSG35010A

Seite 1 von 2



Den trådlösa Smartvest-dörrklockan är en expansionsmodul med larmgivning för inomhusbruk. Dörrklockan har stöd för 5 olika signaltoner och kan återge signalerna i 3 olika ljudstyrkor (4 ringsignaler, 1 larmsignal). Utlösningen till en signal kan konfigureras individuellt, där den trådlösa dörrklockan är lämplig som ringsignal och larmgivare. Genom automatisk övervakning (flera dagliga funktionstest) till centralen är funktionaliteten alltid synlig och vid låg batterinivå kan du åtgärda detta i tid.

Tekniker

- Expansionsmodul av Smartvest med larmgivning för inomhusbruk
- 5 ring- / signaltoner (4 ringsignaler, 1 larmsignal) individuellt konfigurerbar (d.v.s. sensor-ringsignaltilldelning)
- Volymen kan ställas in i 3 steg
- Kan även användas för larmgivning i händelse av larm
- Automatisk övervakning: flera dagliga funktionstester och återkopplingar till Smartvest-centralen
- visuell återkoppling vid idrifttagning och funktion med hjälp av en blå lysdiod
- Återkoppling till Smartvest-centralen vid låg batterinivå

Tekniska data - Smartvest trådlös dörrklocka

Användningsområden	Inuti
Artikelvikt	0.145 kg
Batteri - antal	3
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - maximal batterilivslängd	1 År
Batterityp	AA (1,5V)
Bruttovikt	0.19 kg
Display	LED

Smartvest trådlös dörrklocka

Art.-Nr. FUSG35010A

Seite 2 von 2

Tekniska data - Smartvest trådlös dörrklocka

Färg	Vit
Höljets material	Plastikowy
Inställbar larmsignal	5 Gong toner
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Larmgivning	Akustisk varningssignal
Ljudtryck	60 dB
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	80 %
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	10
Modulering vid fjärrstyrning	FSK
Mått	(B x L x H) 60 x 28 x 105 mm
Produktgrupp	Detektor
Radiofrekvens	868 MHz
Sabotageskydd	Nej
Strömförbrukning	265 mA
Strömförbrukning i standby-läge	0.0265 mA
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 30 - 100 m
WEEE-grupp	9
Överföringseffekt	4,5 dBm