ABUS Z-Wave rökdetektor

Art.-Nr. SHRM10000



ABUS Z-Wave rökdetektorn varnar pålitligt för livshotande rökutsläpp. Larmet är dock inte begränsat till detektorn själv. Även om du inte är hemma, informerar den anslutna gatewayen om ett överhängande hot hemma. I kombination med ABUS Z-Wave-LED-lamporna kan du också belysa utflyktsleden vid brand och använda andra komponenter för att styra rätt reaktion på det överhängande hotet i ditt hem. ABUS Z-Wave rökdetektorn utför även sin tjänst utan en gateway, dvs vid fristående drift. Med en batteritid på upp till 5 år imponerar detektorn också med sina extremt låga underhållskrav.

Tekniker

- Varnar pålitligt för livsfarlig rökutveckling och slår larm
- kompakt design utan att påverka funktionen
- Låga underhållskostnader med upp till 5 års batterilivslängd – varnar vid svagt batteri
- Rekommenderade användningsplatser: sov- och vardagsrum, barnrum och tamburer
- Via appen hittar du brandhärden snabbt och enkelt
- med testknapp för manuellt självtest och testlarm
- Snabb och ren montering utan borrning

Tekniska data - ABUS Z-Wave rökdetektor

Användningsområden	Inuti
Artikelvikt	0.066 kg
Avstängning av ljudet	10 min
Batteri - antal	1
Batteri - batteridrift	Ja
Batteri - fastinstallerat	Nej
Batteri - maximal batterilivslängd	5 År

Med förbehåll för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för misstag och tryckfel. © ABUS 11/2026

ABUS Z-Wave rökdetektor

Tekniska data - ABUS Z-Wave rökdetektor

Batterityp	CR123 (3V)
Bruttovikt	0.239 kg
Detekteringsmetod	Fotoelektrisk reflektion
Display	LED
Färg	Vit
Höljets material	Plastikowy
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Larmgivning	Akustisk varningssignal
Ljudtryck	85 dB
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	95 %
Min. drifttemperatur	0 °C
Min. luftfuktighet	10
Modulering vid fjärrstyrning	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Mått	(Ø x H) 60 x 49 mm
PSTI conformity given	No
PSTI conformity needed	No
Radio networked	Yes
Radiofrekvens	868.42 MHz
Sabotageskydd	Nej
Sensortyp	fotodiod
Strömförbrukning	90 mA
Strömförbrukning i standby-läge	0.01 mA
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 20 - 100 m
Weight	66
Överföringseffekt	4,5 dBm

Med förbehåll för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för misstag och tryckfel. © ABUS 11/2026