ABUS Z-Wave LED/RGBW lampa

Art.-Nr. SHLM10000



ABUS Z-Wave LED / RGBW lampan är mycket mer än bara en bekväm ljuskälla. RGBW-lampan kan vara ett optiskt hjälpmedel i många situationer i ditt anslutna hem. Olika färger, som du kan tilldela olika larm, informerar dig om en typ av hot så att du får värdefull tid att reagera korrekt. Och om du inte är hemma kan du simulera din närvaro med hjälp av scenarier. Du gör ingen kompromisser i komfort jämfört med en 60W lampa, med betydligt lägre strömförbrukning. Lampan är dimbar och kan också ställas in i vilken färg som helst och till kallt och varmt vitt ljus. Den passar in i något vanligt E27-uttag.

Tekniker

- Dimbar LED-lampa med inställbar ljusfärg (RGBW) och ljustemperatur (varmvit/kallvit)
- Lika ljus som en vanlig 60W glödlampa men betydligt lägre strömförbrukning
- med repeterfunktion för förlängd räckvidd av Z-Wave trådlös signal
- Passar i varje E27 fattning
- Språkstyrning möjligt (beroende på Smart Home Gateway)
- Integrerad Z-wave trådlös chip för integrering och styrning via din Smart Home Gateway

Tekniska data - ABUS Z-Wave LED/RGBW lampa

Antal kopplingscykler	100,000
Användningsområden	Inuti
Artikelvikt	0.135 kg
Bruttovikt	0.215 kg
Dimningsfunktion	Ja
Dimningsnivåer	5 - 100 %
Effektfaktor	0.9
Energieffektivitetsklass	A+
Färg	Vit

Med förbehåll för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för misstag och tryckfel. © ABUS 11/2026

ABUS Z-Wave LED/RGBW lampa

Art.-Nr. SHLM10000

Tekniska data - ABUS Z-Wave LED/RGBW lampa

Färgtemperatur	2700 - 6500 K
Färgåtergivningsindex (CRI)	80
Höljets material	PBT / PC
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
LED-livslängd	25,000 h
Lamphållare	E27
Ljusflöde	806 lm
Ljusfärg	RGBW
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	95 %
Min. drifttemperatur	-20 °C
Min. luftfuktighet	10
Modulering vid fjärrstyrning	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Mått	(Ø x H) 60 x 120 mm
PSTI conformity given	No
PSTI conformity needed	No
Radio networked	Yes
Radiofrekvens	868.42 MHz
Repeater-funktion	Ja
Sabotageskydd	Nej
Spänningsförsörjning AC	220 - 240 V
Strömförbrukning	9.5 W
Strömförbrukning i standby-läge	0.5 W
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 20 - 100 m
Uppvärmningstid	1 s
Utstrålningsvinkel horisontell/vertikal	240 °
WEEE-grupp	09
Weight	135
Överföringseffekt	4,5 dBm

Med förbehåll för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för misstag och tryckfel. © ABUS 11/2026