ABUS Z-Wave LED lampa

Art.-Nr. SHLM10010



ABUS Z-Wave LED-lampan kan vara en optisk assistent i många situationer i ditt hem. Till exempel. I händelse av fara kan utgångsbanan vara perfekt upplyst av scenkontroll. Och om du inte är hemma kan du troget simulera din närvaro genom att konfigurera scenarier. När det gäller komfort, kompromitterar du inte med en 60W glödlampa, med betydligt lägre strömförbrukning. LED-lampan producerar varmt vitt ljus (2700k), kan dämpas och passar alla konventionella E27 uttag.

Tekniker

- LED-lampa med varmvitt LED ljus (2700K)
- Lika ljus som en vanlig 60W glödlampa men betydligt lägre strömförbrukning
- med repeterfunktion för förlängd räckvidd av Z-Wave trådlös signal
- Passar i varje E27 fattning
- Språkstyrning möjligt (beroende på Smart Home Gateway)
- Integrerad Z-wave trådlös chip för integrering och styrning via din Smart Home Gateway

Tekniska data - ABUS Z-Wave LED lampa

Antal kopplingscykler	100,000
Användningsområden	Inuti
Artikelvikt	0.07 kg
Bruttovikt	0.15 kg
Dimningsfunktion	Ja
Dimningsnivåer	5 - 100 %
Effektfaktor	0.9
Energieffektivitetsklass	A+
Färg	Vit
Färgtemperatur	2700 K

Med förbehåll för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för misstag och tryckfel. © ABUS 11/2026

ABUS Z-Wave LED lampa

Art.-Nr. SHLM10010

Tekniska data - ABUS Z-Wave LED lampa

Färgåtergivningsindex (CRI)	80
Höljets material	PBT / PC
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
LED-livslängd	25,000 h
Lamphållare	E27
Ljusflöde	806 lm
Ljusfärg	varmvit
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	95 %
Min. drifttemperatur	-20 °C
Min. luftfuktighet	10
Modulering vid fjärrstyrning	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Mått	(Ø x H) 60 x 120 mm
PSTI conformity given	No
PSTI conformity needed	No
Radio networked	Yes
Radiofrekvens	868.42 MHz
Repeater-funktion	Ja
Sabotageskydd	Nej
Spänningsförsörjning AC	220 - 240 V
Strömförbrukning	9 W
Strömförbrukning i standby-läge	0.5 W
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 20 - 100 m
Uppvärmningstid	1 s
Utstrålningsvinkel horisontell/vertikal	240 °
WEEE-grupp	09
Weight	70
Överföringseffekt	4,5 dBm

Med förbehåll för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för misstag och tryckfel. © ABUS 11/2026