

4043158165913



Security Tech Germany

Art.-Nr. ACSE00012

Seite 1 von 2

Tekniska data - 4043158165913

Artikelförkortning	WLX-PRO-Set-WR-A-S
Artikelvikt	0.874 kg
Bredd	110 mm
Djup	17 mm
Färg	svart
Höjd	86 mm
Låsningenheter	Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic
Max. drifttemperatur	40 °C
Min. drifttemperatur	-10 °C
Monteringstyp	Overflademonteret
Product security update min until	2030-12-31
Standalone	Nej
Trådlöst ansluten	Ja
VdS-klass	uden
WEEE-grupp	09

Tekniska data - WLX Pro Bridge Box Tillgång

Artikelförkortning	WLX-PRO-BB-A
Artikelvikt	0.2 kg
Färg	vit
Höjljets material	PVC
Max. luftfuktighet	80 %
Mått	100 x 135 x 30 mm
Radio range	up to 30 m indoors / free field nominal 100
Radiofrekvens	868.3 MHz
Spänningsförsörjning DC	3 A / 12 V
WEEE-grupp	09
EAN	4043158169461

Tekniska data - WLX Pro väggläsare IP44 svart

Artikelförkortning	WLX-PRO-WR-S
Artikelvikt	0.38 kg
Färg	svart
Max. drifttemperatur	60 °C
Min. drifttemperatur	-25 °C
Mått	110 x 86 x 17 (Gira frame) mm

4043158165913



Security Tech Germany

Art.-Nr. ACSE00012

Seite 2 von 2

Tekniska data - WLX Pro väggläsare IP44 svart

Skyddsklass IP	44
EAN	4043158160000