

wAppLoxx Pro-väggläsaren utökar användningsområdet för det digitala tillträdessystemet att även omfatta lås- och styrteknik. Elektronisk dörröppnare, motoriserade lås, elektroniska skåp och grindar: Väggläsaren kontrollerar alla viktiga tillträdespunkter tillförlitligt. Det lilla extra mervärdet: Som en del av wAppLoxx Pro Plus-systemet kan väggläsaren nås via en app - det innebär att t.ex. elektroniska garageportar eller motoriserade lås som redan har installerats kan appstyras smart närsomhelst, även när du är på resande fot. Den högkvalitativa, reptåliga glasfronten identifierar tillträdesbehörigheter genom att scanna låsmediet och ge användaren återkoppling med visuell och akustisk signalering.

### Tekniker

- Perfekt för styrning av elektroniska dörr- och portdrivningar, dörrsumrar, hissar, skåp, rullgaller, vändkors
- Wall Reader som RFID-läsare med krypterad BUSS-anslutning till styrenheten (wAppLoxx Pro Bridge Box)
- Högt manipulationsskydd med separat läs- och styrenhet
- Krypterad AES 128-bitars dataöverföring mellan wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box och Control
- Wall Reader: Elegant svart design med reptåligt kvalitetsglas i robust metallhölje
- Extern ingång på Bridge Box möjliggör reläkoppling t.ex. för strömbrytare, knappar ...
- Fler bygglingsinställningar som t.ex. styrning av 2:a relä vid sabotage, ljudlöst Wall Reader-läge, impuls, fördröjning...
- Redan läsaransluten BUSS-kabel (5-ledar) ingår i leveransomfattningen (6 m)
- Optisk signalering, akustisk som tillval
- Wall reader: Vädertålig tack vare IP 67

### Tekniska data - 4043158165937

Artikelvikt	1.054 kg
Bredd	119 mm
Djup	20 mm
Färg	svart
Höjd	97 mm
Låsningenheter	Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic
Max. drifttemperatur	70 °C
Min. drifttemperatur	-20 °C
Monteringstyp	Overflademonteret
Product security update min until	2030-12-31
Standalone	Nej
Trådlöst ansluten	Ja
VdS-klass	uden

# 4043158165937



Security Tech Germany

Art.-Nr. ACSE00014

Seite 2 von 2

## Tekniska data - WLX Pro väggläsare IP67 svart

Artikelvikt	0.56 kg
Höjd	70 mm
Max. drifttemperatur	60 °C
Min. drifttemperatur utomhus	-25 °C
Mått	119 x 97 x 20 mm
Skyddsklass IP	67
EAN	4043158152982

## Tekniska data - WLX Pro Bridge Box Tillgång

Artikelförkortning	WLX-PRO-BB-A
Artikelvikt	0.2 kg
Färg	vit
Höljets material	PVC
Max. luftfuktighet	80 %
Mått	100 x 135 x 30 mm
Radio range	up to 30 m indoors / free field nominal 100
Radiofrekvens	868.3 MHz
Spänningsförsörjning DC	3 A / 12 V
WEEE-grupp	09
EAN	4043158169461