

WLX Pro Bridge Box Tillgång

Art.-Nr. ACPA00008

Seite 1 von 1



För bättre mottagning och större räckvidd - wAppLoxx Pro-repeatern

Vid större expansioner får wAppLoxx Pro-systemet mer räckvidd med wAppLoxx Pro-repeatern. Det går att lägga till upp till 32 cylindrar i en repeater. Duplex-antenn-teknologin och möjligheten att ansluta externa antenner gör att systemet flexibelt kan användas på många olika sätt. Totalt går det att använda upp till 6 repeatrar per wAppLoxx Pro Control och den trådlösa räckvidden utökas upp till 60 m mellan CTRL och dörrkomponenter.

Tekniker

- Idealisk för styrning av elektroniska dörr- och grindmotorer, dörrsummer, hissar, bommar, rullgaller, vändkors
- Kontrollenhet för wAppLoxx Pro väggläsare
- Hög skyddsnivå mot manipulering tack vare separat installation från läsarenheten i det säkrade inre området
- Till- och fränkoppling av intrångsdetekteringssystem (intrångsvariant)
- Krypterad AES 128-bitars dataöverföring till wAppLoxx Pro Wall Reader via BUS
- Krypterad AES 128-bitars trådlös dataanslutning till wAppLoxx Pro Control
- Extern ingång möjliggör koppling av ett relä, t.ex. för brytare, tryckknappar, ...
- Ytterligare jumperinställningar, t.ex. styrning av det andra reläet vid sabotage, mute-krets Wall Reader, puls, fördröjning, ...
- Industriell variant (standard ELS TK PC-hus) för kommersiell användning med skyddsklass IP66

Tekniska data - WLX Pro Bridge Box Tillgång

Artikelförkortning	WLX-PRO-BB-A
Höljets material	PVC
Mått	100 x 135 x 30 mm
Radiofrekvens	868,3 MHz
Spänningsförsörjning DC	3 A / 12 V