

Trådlös minitubkamera med 2 MPx (full HD 1 080p)

Art.-Nr. TVIP62562

Seite 1 von 3



Diskret WLAN-övervakningskamera i alla väder

Den trådlösa minitubkameran med 2 MPx är mångsidig för videoövervakning tack vare den fullständiga HD-upplösningen (1920 x 1080 p) och 111° synvinkel.

Flexibel användning, bra bilder

För hemmet, kontoret eller företaget: Tack vare det robusta, väderbeständiga höljet med IP66-skydd är minitubkameran lämplig för användning både inomhus och utomhus. Tack vare äkta WDR med 120 dB klarar den starkt varierande ljusförhållanden, t.ex. med mycket motljus som i entrén eller utomhus. IP-kameran har också infraröda lysdioder för bra sikt i mörker/natt på upp till 30 meter (beroende på plats).

Effektiv lagring

En microSD-kortplats används för inspelning i kameran och för uppspelning via webbläsare eller app. Tack vare den starka H.265 Plus-komprimeringen av videodata lagras kompatibla inspelare data upp till fyra gånger effektivare (jämfört med H.264). Rörelsedetekteringen gör redan på förhand att det krävs lite lagringsutrymme.

Enkel och flexibel installation

Bildöverföringen sker via WLAN och det finns bara en strömkabel för uttaget. Snabb installation i nätverket via ABUS IP Installer.

Tillgång till en mobilapp

ABUS Link Station-appen för smartphones och surfplattor ger mobil åtkomst till kameran. Utan att du behöver göra några inställningar på routern. Gratis med Lite-versionen: upp till 60 min dataström (live/uppspelning) per månad. Pro-versionen ger obegränsad tillgång till alla uppgifter.

Tekniker

- Trådlös kamera med 2 MPx för inomhus- och utomhusbruk; liten, men kraftfull: mångsidig Wi-Fi-kompaktkamera med professionella funktioner inkl. microSD-kortplats
- Full HD-upplösning (1 920 x 1 080 pixlar) och 111° synvinkel för mer detaljer i bilden, en bra överblick och smidig

Trådlös minitubkamera med 2 MPx (full HD 1 080p)

Art.-Nr. TVIP62562

Seite 2 von 3

inspelning med 25 bilder/sekund

- Optimal för diskret videoövervakning dygnet runt på företaget eller hemma, i alla väder (skyddsklass IP66)
- Rörelsedetektering i kameran för mindre lagringsutrymme och snabb sökning av den sökta platsen; med H.265 Plus-videokomprimering för längre inspelning med mycket effektiv användning av lagringsutrymme på inspelare/NVR:er
- Äkta WDR (120 dB) för bättre bilder vid motljus och integrerade IR-lysdioder för bästa sikt på natten/mörker upp till 30 meter
- Enkel mobil åtkomst med smartphone och surfplatta via ABUS Link Station-appen - utan att du behöver göra några inställningar på routern, tillval: Inspelning (flera kameror parallellt) på nätverksvideobandspelare/NVR (H.265 Plus-kompatibel) eller NAS
- 2 trådlösa antenner för stabil uppkoppling och trådlös dataöverföring med lång räckvidd (duplexantenneteknik)
- Mikrofon och högtalare för bekväm intercom via appen (2-vägsljud), t.ex. i entrén, samt akustiskt larm via högtalare (akustisk larmutgång)
- Skicka bilder vid rörelselarm via e-post eller FTP
- Standardkamera för självinstallation av tekniskt erfarna användare (12V DC plug-in-strömförsörjning)

Tekniska data - Trådlös minitubkamera med 2 MPx (full HD 1 080p)

Bildinspelare	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildoptimering	3D DNR
Brusreducering	3D DNR
Bruttovikt	0,8 kg
Brännvidd	2,8 mm
Design	Tube
Horisontell betraktelsevinkel	107 °
Högtalare	Ja
Höjljets material	plast/metall
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	30 m
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Lagringsmedium	Valfritt microSD-kort (max. 256 GB)
Larmgivning	Högtalarton, e-post, NAS, FTP
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	95 %
Max. upplösning vid bildhastighet	1920 x 1080 @ 25 fps
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx

Trådlös minitubkamera med 2 MPx (full HD 1 080p)

Art.-Nr. TVIP62562

Seite 3 von 3

Tekniska data - Trådlös minitubkamera med 2 MPx (full HD 1 080p)

Min. belysning (färg)	0,005 lx
Min. drifttemperatur	-25 °C
Mått	175x75x75 mm
Nettovikt	0,45 kg
Nätverksanslutning WLAN	802.11b/g/n
Skyddsklass IP	66
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning DC	12 (+/-25 %) V
Upplösning	2MPx
Upplösningssätt	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Vertikal synvinkel	57 °
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Vitbalans	AWB, manuell