

# ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minidomekameror

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 1 von 5



Effektiv övervakning spar tid och pengar  
För företag, butik eller hem: Allt i en uppsättning.

ett All-in-One-Set som spar tid och pengar. Du slipper anskaffa allt separat eftersom satsen innehåller två övervakningskameror, en nätverksvideoinspelare (NVR) och alla tillbehör till alla delar i ett kompakt och proffsigt övervakningssystem. Hårddisk, nätverkskabel och datormus är praktiskt taget gratis. Och det blir ännu mer prisvärt eftersom du slipper fixa separat strömmatning till kamerorna, det räcker med en kabel till NVR, sedan flyter data och ström på (Power over Ethernet, PoE).

Inspelaren kan sitta i serverskåpet eller vid monitorn som manövrerar den. Öppna användargränssnittet (går även med PC/webbläsare) och strax så ser du kamerans första livebild.

Vid access på plats samt på distans via Internet: Det går att göra individuella inställningar närsomhelst. Smarta lägen hjälper dig med snabba, effektiva sökningar map. inspelningar och scener. Kraftig datakomprimering ger effektiv minnesanvändning. På så vis går det att spela in behovsanpassat enligt konfiguration i veckor och månader resp. med manuell trigging eller rörelsedetektering. Mörkerseende upp till 30 m.

ABUS Link Station-appen ger användaren pushnotis t.ex. vid rörelselarm. Appens Pro-version ger obegränsad mobilaccess. Lite-versionen är gratis: upp till 60 minuter/månad datastreamning (livevisning/uppspelning).

## Tekniker

- All-in-One-Set som består av två PoE-övervakningskameror för in-/utomhus, nätverksvideoinspelare (NVR) inkl. 1 TB-hårddisk/HDD (finns upp till 10 TB), trådlös USB-mus inkl. batterier, två 18 m-nätverkskablar etc.
- Smidig mobilaccess av livestreams och uppspelningar med smartphone/surfplatta via ABUS Link Station-appen
- Praktisk administrering av flera inspelare på central PC med gratismjukvaran Central Monitoring Station-Software (ABUS CMS); upp till 256 inspelare och 1.024-kameror, vid behov med teknikmix (IP, analog HD)
- Närsomhelst utbyggbar till tot. 4 IP-kameror med 4K-upplösning

# ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minidomekameror

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 2 von 5

## Tekniska data - ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minidomekameror

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Artikelprogram           | Verkningsgrad |
| Artikelvikt              | 3.33 kg       |
| Batteri - antal          | 1             |
| Enhetens design          | Enhet         |
| Kompatibel med Secvest   | Nej           |
| Kompatibel med Smartvest | Nej           |
| Kompatibel med wAppLoxx  | Nej           |
| Maxantal videoingångar   | 4             |
| Produktgrupp             | Videosatser   |
| WEEE-grupp               | 09            |

## Tekniska data - 2MPx IP PoE Mini Dome-kamera

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Antal IR-LED                     | 3                            |
| Antal användare                  | 32                           |
| Antal streams                    | 2                            |
| Artikelprogram                   | Verkningsgrad                |
| Artikelvikt                      | 0.5 kg                       |
| Bildinspelare                    | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Bildoptimering                   | 3D DNR                       |
| Bredd                            | 111 mm                       |
| Brusreducering                   | 3D DNR                       |
| Bruttovikt                       | 0.65 kg                      |
| Brännvidd                        | 2,8 mm                       |
| Dag-/nattomställning             | ICR/Color/B/W                |
| Diameter                         | 111 mm                       |
| Enhetens design                  | Dome                         |
| Färg                             | vit                          |
| Horisontell betraktelsevinkel    | 111 °                        |
| Höjd                             | 85 mm                        |
| Höjljets material                | plast/metall                 |
| ICR dag-/nattfunktion            | Ja                           |
| IR-LED                           | Ja                           |
| IR-räckvidd (upp till)           | 30 m                         |
| Kompatibel med ABUS Link Station | Ja                           |
| Kompatibel med Secvest           | Nej                          |
| Kompatibel med wAppLoxx          | Nej                          |
| Kompatibel med wAppLoxx Pro      | Nej                          |
| Kryptering                       | HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3       |

# ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minidomekameror

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 3 von 5

## Tekniska data - 2MPx IP PoE Mini Dome-kamera

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Lagringsmedium                    | Valfritt microSD-kort (max. 256 GB)                                    |
| Larmgivning                       | e-post, NAS, FTP   |
| Längd                             | 111 mm   |
| Max. drifttemperatur              | 60 °C  |
| Max. luftfuktighet                | 95 %   |
| Max. upplösning vid bildhastighet | 1920 x 1080 @ 25 fps   |
| Med video-rörelsedetektor         | Ja   |
| Min. belysning (IR)               | 0 lx   |
| Min. belysning (färg)             | 0.005 lx   |
| Min. drifttemperatur              | -25 °C   |
| Mått                              | 111x111x85 mm  |
| PoE-standard                      | 802.3af  |
| Privatzoner                       | 4  |
| Produktgrupp                      | Kamera   |
| Skyddsklass IK                    | 10   |
| Skyddsklass IP                    | 67   |
| Språk OSD                         | DE, UK, FR, NL, DK, IT   |
| Spänningsförsörjning DC           | 12 (+/-25 %) V   |
| Strömförbrukning                  | 420 mA   |
| Stödda webbläsare                 | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge                          |
| Trådlöst ansluten                 | Nej  |
| Upplösning                        | 2MPx   |
| Upplösningssätt                   | Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps           |
| Vertikal synvinkel                | 59 °   |
| Videokomprimering                 | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG |
| Vitbalans                         | AWB, manuell   |
| WEEE-grupp                        | 09   |
| EAN                               | 4043158200423  |

## Tekniska data - ABUS 4-kanalers PoE-nätverksvideospelare

|  |  |
|--|--|
| Analys av videoinnehåll (VCA)                              | Med kamerastöd: snubbeltrådsdetektering, intrångsdetektering |
| Artikelprogram   | Verkningsgrad  |
| Artikelvikt  | 2.01 kg  |
| Avkodning av prestanda (lokal livevisning och uppspelning) | 4x 2MPx, 1x 4Mpx, 1x 8MPx                                    |
| Batteri - antal  | 1  |
| Bredd  | 315 mm   |
| Bruttovikt   | 2.8 kg   |
| Djup   | 240 mm   |

# ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minidomekameror

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 4 von 5

## Tekniska data - ABUS 4-kanalers PoE-nätverksvideospelare

|  |  |
|--|--|
| Effekt                                       | 65 W   |
| Enhetens design                              | diverse  |
| Hus  | 1U Chassis   |
| Höjd   | 48 mm  |
| Höljets material                             | Metall, Plast  |
| Inspelningslägen                             | Manuell, tidsschema, rörelsedetektering, VCA                 |
| Kompatibel med ABUS Link Station             | Ja   |
| Kompatibel med Secvest                       | Nej  |
| Kompatibel med Smartvest                     | Nej  |
| Kompatibel med wAppLoxx                      | Nej  |
| Lagringsmedium                               | 1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS               |
| Larmgivning                                  | Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail                  |
| Ljudingång                                   | 1x Cinch (2.0Vp-p, 1K $\Omega$ )                             |
| Ljudutgång                                   | 1x Cinch (Line, 1K $\Omega$ )                                |
| Max. drifttemperatur                         | 55 °C  |
| Max. luftfuktighet                           | 90 %   |
| Max. upplösning vid bildhastighet            | 8MPx @ 25/30fps  |
| Maxantal videoingångar                       | 4  |
| Med video-rörelsedetektor                    | Ja   |
| Min. drifttemperatur                         | -10 °C   |
| Mått   | (B x L x H) 315 x 240 x 48 mm                                |
| Nätverks-protokoll                           | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS  |
| Nätverksanslutning                           | 1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface |
| PoE-anslutningar                             | 4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces     |
| PoE-effekt                                   | 50 W   |
| PoE-standard                                 | 802.3 at (PoE+)  |
| Produktgrupp                                 | Video  |
| Programvara                                  | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer             |
| Språk OSD                                    | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE                           |
| Spänningsförsörjning DC                      | 48 V   |
| Strömförbrukning                             | 65 W   |
| Strömförbrukning exkl. hårddisk              | 10   |
| Stödda webbläsare                            | IE11, MS Edge, Chrome (Plugin)                               |
| Synkron uppspelning                          | 4  |
| Total genomströmning, nätverk (Input/Output) | (40 / 80) Mbit/s   |

# ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minidomekameror

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 5 von 5

## Tekniska data - ABUS 4-kanalers PoE-nätverksvideoinspelare

|   |  |
|---|--|
| USB-anslutning                                    | 2x USB 2.0   |
| Upplösning HDMI-utgång                            | 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output |
| Upplösning VGA-utgång                             | 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output                          |
| Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera | 8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps  |
| Videokanaler IP                                   | 4  |
| Videokomprimering                                 | H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4  |
| WEEE-grupp  | 09   |
| EAN   | 4043158197457  |