

# ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minirörkameror

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 1 von 4



Övervaka effektivt, spara tid och pengar  
För företag, butiker och hem: Allt-i-ett-set.

Med detta allt-i-ett-set sparar du tid och pengar. Du behöver inte köpa allting separat, eftersom setet innehåller två övervakningskameror, en nätverksvideospelare (NVR) och alla tillbehör du behöver för ett kompakt och professionellt övervakningssystem. Hårddisk, nätverkskabel och datormus medföljer som en extra bonus. Och det är ännu billigare eftersom du inte behöver ordna en separat strömförsörjning för kamerorna - det räcker med en kabel per kamera till NVR för att både data och ström (Power over Ethernet, PoE) ska överföras.

Inspelaren kan placeras i ett serverrack eller bredvid bildskärmen från vilken den används. Nu kan du öppna användargränssnittet (kan även göras på dator/webbläsare) och efter en liten stund kan du se den första livebilden från kamerorna.

För åtkomst både på plats och på distans via Internet: Individuella inställningar kan göras när som helst. Smarta lägen hjälper dig att söka efter inspelningar och scener snabbt och effektivt. Den starka datakomprimeringen säkerställer att minnet utnyttjas effektivt. På detta sätt går det att spela in i veckor eller månader, beroende på konfigurationen, t.ex. genom manuell utlösning eller rörelsedetektering. Minirörkamerorna är idealiska för diskret övervakning från väggen tack vare sin utformning. Du får en kristallklar bild även i svåra situationer med motljus (utomhus i solsken, vanligt i entréer). Nattseende på upp till 30 meter.

Via appen ABUS Link Station får användarna en push-notis om de till exempel får ett rörelselarm. Pro-versionen av appen ger obegränsad mobil åtkomst. Gratis med Lite-versionen: upp till 60 minuter dataström/månad (livevisning/uppspelning).

## Tekniker

- All-in-One-set bestående av två PoE-övervakningskameror för användning inomhus/utomhus, nätverksvideospelare (NVR) inklusive 1 TB hårddisk/HDD (upp till 10 TB möjligt), trådlös USB-mus inklusive batterier, två 18 m långa nätverkskablar m.m.
- Förser kostnadseffektivt kamerorna med ström via Power over Ethernet (PoE) via NVR:n och överför tillförlitligt videodata med samma kabel

# ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minirörkameror

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 2 von 4

- Enkel idrifttagning på bara några minuter med hjälp av den kostnadsfria programvaran ABUS IP Installer; konfiguration direkt med skärm och mus eller via dator samt etablerat användargränssnitt (scheman, privata zoner etc.)
- Minirörkameror med True-WDR-funktion (120 dB) för situationer med motljus, IR-lysdioder för mörkerseende på upp till 30 meter, vind- och vädertåliga (IP67), full HD-upplösning (2 megapixel, 1080p) och 111 graders betraktningvinkel
- NVR med tyst drift (utan fläkt); stödjer samtidig visning av 4 liveströmmar på en skärm (multi-view); hitta snabbt sökta scener tack vare den överskådliga uppspelningsvyn
- Larm vid behov med varningssignal på NVR, skärmvisning (On-Screen-Display/OSD-signal), e-post och/eller push-meddelande till appen
- Enkel mobil åtkomst till livesändning och inspelningar med smartphone/läsplatta via appen ABUS Link Station
- Praktisk hantering av flera inspelare på en central dator via den kostnadsfria programvaran Central Monitoring Station (ABUS CMS); upp till 256 inspelare och 1024 kameror, vid behov i en teknikmix (IP, analog HD)
- Kan när som helst utökas till totalt 4 IP-kameror med 4K-upplösning

## Tekniska data - ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minirörkameror

Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej

## Tekniska data - ABUS 4-kanalers PoE-nätverksvideospelare

Analys av videoinnehåll (VCA)	Med kamerastöd: snubbeltrådsdetektering, intrångsdetektering
Avkodning av prestanda (lokal livevisning och uppspelning)	4x 2MPx, 1x 4MPx, 1x 8MPx
Bruttovikt	2,8 kg
Effekt	65
Hus	1U Chassis
Höljets material	Metall, Plast
Inspelningsslägen	Manuell, tidsschema, rörelsedetektering, VCA
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagringsmedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS
Larmgivning	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Ljudingång	1x Cinch (2.0Vp-p, 1K $\Omega$ )
Ljudutgång	1x Cinch (Line, 1K $\Omega$ )
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %

# ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minirörkameror

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 3 von 4

## Tekniska data - ABUS 4-kanalers PoE-nätverksvideoinspelare

Max. upplösning vid bildhastighet	8MPx @ 25/30fps
Min. drifttemperatur	-10 °C
Mått	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Nettovikt	2,1 kg
Nätverks-protokoll	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Nätverksanslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
PoE-anslutningar	4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces
PoE-effekt	50 W
PoE-standard	IEEE 802.3 af/at (max. 50W totalt)
Programvara	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Spänningsförsörjning DC	48 V
Stödda webbläsare	IE11, MS Edge, Chrome (Plugin)
Synkron uppspelning	4
Total genomströmning, nätverk (Input/Output)	(40 / 80) Mbit/s
USB-anslutning	2x USB 2.0
Upplösning HDMI-utgång	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Upplösning VGA-utgång	1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps
Videokanaler IP	4
Videokomprimering	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4
EAN	4043158197457

## Tekniska data - 2MPx IP PoE Mini Tube-kamera

Bildinspelare	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildoptimering	3D DNR
Brusreducering	3D DNR
Bruttovikt	0,45 kg
Brännvidd	2,8 mm
Dag-/nattomställning	ICR/Color/B/W
Design	Tube
Horisontell betraktelsevinkel	111 °
Högtalare	Ja
Höljets material	plast/metall
IR-LED	Ja

# ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minirörkameror

Art.-Nr. TVVR36422T

Seite 4 von 4

## Tekniska data - 2MPx IP PoE Mini Tube-kamera

IR-räckvidd (upp till)	30 m
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Lagringsmedium	Valfritt microSD-kort (max. 256 GB)
Larmgivning	e-post, NAS, FTP
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. luftfuktighet	95 %
Max. upplösning vid bildhastighet	1920 x 1080 @ 25 fps
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0,005 lx
Min. drifttemperatur	-25 °C
Mått	170x70x69 mm
Nettovikt	0,35 kg
PoE-standard	802.3af
Privatzoner	4
Skyddsklass IP	67
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning DC	12 (+/-25 %) V
Strömförbrukning	5 W
Stödda webbläsare	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Upplösning	2MPx
Upplösningssätt	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Vertikal synvinkel	59 °
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Vitbalans	AWB, manuell
EAN	4043158200447