# 16-kanals Analog HD-videoinspelare

Art.-Nr. HDCC90022

Smidig installation och direkt driftsättning
ABUS 16-kanals analog HD videoinspelare med okomplicerad installation enligt plug & play-principen. Perfekt för eftermontering eller för nya säkerhetsprojekt med analog HD-teknik. Anslutningen sker med koaxialkabel eller 2-tråds analog HD-överföringssats (tillval) - livebild och inspelning är tillgängliga i realtid.

Effektiv lagringslösning med H.265-komprimering
Med modern H.265-videokomprimering används lagringsutrymmet effektivt - dubbelt så lång inspelningstid med samma kvalitet. Inspelaren stöder upp till två hårddiskar med upp till 12 TB vardera, dvs. totalt upp till 24 TB lagringskapacitet för sömlös videoövervakning

Suverän bildkvalitet med Ultra HD HDMI
Den integrerade Ultra HD HDMI-anslutningen ger förlustfri bildöverföring med full upplösning. Spelar upp till 16 kanaler synkront. USB 3.0-anslutningen kan exportera data snabbt - perfekt för bevisföring.

Intuitiv användning - lokalt och mobilt
Videodatan analyseras direkt på monitorn med webbläsare, användarvänliga ABUS CMS Software eller mobilappen ABUS Link Station för Android och iOS. alltid allt i översikt - även när du är på språng.

Smart rörelsedetektering med objektigenkänning
Genom att automatiskt skilja på människor, fordon och störande påverkan som ljusreflektioner och rörelser pga. grenar så minskar inspelaren onödiga falsklarm avsevärt.

Maximal kompatibilitet med Pentaplex-stöd
Stöd för TVI (upp till 8 MPx), CVI (upp till 8 MPx), AHD (upp till 5 MPx) och CVBS (NTSC) på alla BNC-ingångar. Dessutom går det att integrera två IP-kanaler upp till 8 MPx - perfekt för hybrida eller moderniserade övervakningslösningar.

## Tekniker

- Pentaplex-stöd: Inspelning och livevisning av alla kanaler upp till 8 MPx (utvalda ABUS IP-kameror, TVI, CVI, AHD, CVBS)
- Använd lagringsutrymmet dubbelt så effektivt: Datakomprimering med H.265
- 4K Ultra HD HDMI-anslutning för förlustfri visning av anslutna kameror på 4K-monitor

Med förbehåll för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för misstag och tryckfel. © ABUS 10/2026

# 16-kanals Analog HD-videoinspelare



- Perfekt för eftermontering i befintliga system till högre upplösning
- Stödjer kabellängder upp till 500 m (RG6-kabel, 720p-upplösning)
- USB 3.0-gränssnitt för snabb dataexport
- Ständigt inspelande: 2x HDD upp till 12 TB
- Lättanvänd: styrning via lokal monitor, webbläsare, app eller mjukvaran ABUS CMS Software
- 2-vägs ljud- och larmblixtljusfunktion finns i kombination med HDCC52512 / HDCC32512
- Stöd för max. 2 IP-kameror

## Tekniska data - 16-kanals Analog HD-videoinspelare

| | |
|---|---|
| Antal hårddiskar | 2 |
| Användarsteg | 2 |
| Artikelvikt | 1.82 kg |
| Bredd | 380 mm |
| DDNS | Ja |
| Djup | 320 mm |
| Enhetens design | diverse |
| HDMI-utgång | Ja |
| Hardware Watchdog | Ja |
| Höjd | 48 mm |
| Larmingångar (NO/NC) | 16 |
| Längd | 320 mm |
| Max. drifttemperatur | 55 °C |
| Max. luftfuktighet | 90 % |
| Maxantal styringångar | 16 |
| Maxantal videoingångar | 16 |
| Med video-rörelsedetektor | Ja |
| Min. drifttemperatur | -10 °C |
| Mobil åtkomst | Ja |
| Produktgrupp | Inspelningslösning |
| Strömförbrukning | 25 W |
| Totalt antal videokanaler | 18 |
| Uppfyller kraven i loi Sarkozy (gäller endast för FR) | Ja |
| Videokanaler HD-SDI | 0 |
| Videokanaler HD-TVI | 16 |
| Videokanaler IP | 2 |
| Videokanaler, analog | 16 |
| WEEE-grupp | 09 |
| Webbserver | Ja |

Med förbehåll för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för misstag och tryckfel. © ABUS 10/2026