

ABUS 4-kanalers nätverksvideoinspelare

Art.-Nr. TVVR36302

Seite 1 von 3



NVR med smart design och många funktioner

På jobbet, i butiken eller hemma: Inspelaren är lätt att ta i bruk, kan placeras flexibelt och lagrar helt utifrån dina behov.

Nätverksvideoinspelaren (NVR) spelar in videodata från upp till 4 anslutna IP-kameror: Det är bara att integrera en 3,5-tums hårddisk (tillbehör) så lagras och visas videobilderna i Ultra HD-upplösning. Vad som också är praktiskt: NVR:n kan placeras utifrån dina behov, t.ex. i ett serverrack eller bredvid bildskärmen från vilken den används. En mycket bra bas för att skapa ett kompakt och professionellt övervakningssystem.

Effektiv idrifttagning och videoövervakning

Alla funktioner kan nås lokalt och på distans via ett etablerat användargränssnitt. Smarta lägen hjälper dig att söka efter scener snabbt och effektivt. Den starka datakomprimeringen (H.265 Plus, upp till 4 gånger effektivare än H.264) säkerställer att lagringsutrymmet utnyttjas effektivt. På detta sätt går det att spela in i veckor eller månader, beroende på konfigurationen, t.ex. genom manuell utlösning eller rörelsedetektering. Enkel idrifttagning: Anslut NVR:n till nätverket och öppna användargränssnittet via dator och webbläsare eller anslut den till en separat bildskärm - efter en liten stund kan du se den första livebilden från kamerorna. Individuella inställningar kan också göras snabbt.

Mobilapp

Via appen ABUS Link Station får användarna en push-notis om de till exempel får ett rörelselarm. Pro-versionen av appen ger obegränsad mobil åtkomst. Gratis med Lite-versionen: upp till 60 minuter dataström/månad (livevisning/uppspelning).

Tekniker

- Lagrar tillförlitligt videodata från upp till 4 IP-kameror med 4K-upplösning (8 MP, Ultra HD); stöder samtidig visning av alla livebilder med full HD-upplösning (2 MP, 1080p) på en bildskärm (multi-view)
- Integrera kameror från olika tillverkare vid behov
- Hitta snabbt scenen du letar efter tack vare den överskådliga uppspelningsvyn; upp till 10 TB minne på en 3,5-tums hårddisk/HDD (tillbehör); kraftig H.265 Plus-videokomprimering för längre inspelning (beroende på kamera)
- Enkel idrifttagning på bara några minuter via dator/webbläsare eller direkt via skärmen samt med den kostnadsfria programvaran ABUS IP Installer (söker i nätverket efter IP-adresser för anslutna enheter)
- Etablerat användargränssnitt för konfiguration (rörelsedetektering, scheman etc.); larm vid behov med varningssignal på NVR, skärmvisning (On-Screen-Display/OSD-signal), e-post och/eller push-meddelande till appen
- Enkel integrering i ett serverrack (standardhöjd 1U) med hjälp av en hylla (tillbehör); sätt den på en plan yta

ABUS 4-kanalers nätverksvideoinspelare

Art.-Nr. TVVR36302

Seite 2 von 3

utifrån behov, t.ex. nära bildskärmen från vilken användarna använder inspelaren (tyst drift, utan fläkt)

- Praktisk hantering av flera inspelare på en central dator via den kostnadsfria programvaran Central Monitoring Station (ABUS CMS); upp till 256 inspelare och 1024 kameror, vid behov i en teknikmix (IP, analog HD)
- Enkel mobil åtkomst till livesändning och inspelningar med smartphone/läsplatta via appen ABUS Link Station

Tekniska data - ABUS 4-kanalers nätverksvideoinspelare

Analys av videoinnehåll (VCA)	Via NVR: 4-kanals rörelsedetektering (ABUS IP-kamera från 2022, 4 MPx, person/fordon) eller 1 kanals VCA (4 MPx, intr. det., tripwire, gå in i region, lämna region med person/fordon) eller 1 kanals ansiktsdetektion, 1 kanals ansiktsjämförelse
Avkodning av prestanda (lokal livevisning och uppspelning)	VCA/AI i NVR av: max 32 MPx, VCA/AI via NVR: max
Batteri - antal	1
Batteri - typ	CR1220
Bruttovikt	2,8 kg
Effekt	18
Hus	1U Chassis
Höljets material	Metall, Plast
IP-kameror som stöds	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Inspelningslägen	Manuell, tidsschema, rörelsedetektering, larm, VCA
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagringsmedium	1x SATA-anslutning (3,5" hårddisk, max. 16 TB) / NAS
Larmgivning	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Ljudingång	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Ljudutgång	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	8MPx @ 25/30fps
Min. drifttemperatur	-10 °C
Mått	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Nettovikt	1,1 kg
Nätverks-protokoll	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Nätverksanslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Programvara	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer

ABUS 4-kanalers nätverksvideoinspelare



Art.-Nr. TVVR36302

Seite 3 von 3

Tekniska data - ABUS 4-kanalers nätverksvideoinspelare

Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Spänningsförsörjning DC	12 V
Synkron uppspelning	4
Total genomströmning, nätverk (Input/Output)	(40 / 80) Mbit/s
USB-anslutning	2x USB 2.0
Upplösning HDMI-utgång	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2560 × 1440 / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA samtidig utmatning
Upplösning VGA-utgång	1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA samtidig utmatning
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps
Videokanaler IP	4
Videokomprimering	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus