

4043158249385

Art.-Nr. HDCC35512

Seite 1 von 2



Tekniska data - 4043158249385

Anslutningar	1 x BNC (video), 1 x DC (5,5/2,1 mm)
Audio	Integrerad: Mikrofon
Bildelement (effektiva)	2960 x 1665 Pixel
Bildinspelare	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildoptimering	WDR, BLC, HLC, HLS, ATW, 3D DNR
Bländare med min. belysning (färg)	F1.0
Bredd	69 mm
Brusreducering	3D DNR
Bruttovikt	0,493 kg
Brännvidd	2,8 mm
Design	Tube
Dynamikområde (WDR)	130 dB
Elektronisk avstängning	Auto (1/25 - 1/50000 s)
Funktioner	Rörelsedetektering, snubbeltrådsdetektering och intrångsdetektering via DVR
Horisontell betraktelsevinkel	112 °
Höjd	69 mm
Höjljets material	metall
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	30 m
Kamerautgångar	1 x BNC
Kompatibel med ABUS Link Station	Nej
Kompatibel med Comfion	Nej

4043158249385

Art.-Nr. HDCC35512

Seite 2 von 2

Tekniska data - 4043158249385

Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Längd	172 mm
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	2960 x 1665 @ 20 frames/s
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0,0005 lx
Min. drifttemperatur	-30 °C
Motljuskompensation	WDR, HLC, HLS
Mått	172x69x69 mm
Nettovikt	0,432 kg
Objektiv	Fix
Privatzoner	4
Skyddsklass IP	67
Språk OSD	UK
Språk förpackning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Språk, vägledning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning DC	12 (+/-25 %) V
Strömförbrukning	600 mA
Upplösning	5MPx
Upplösningssätt	3K, 4 MP, 1080p
Vertikal synvinkel	60 °
Videokanaler HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI
Vitbalans	ATW, manuell
Övriga funktioner	Vitt ljus upp till 20 meter