

4043158249392

Art.-Nr. HDCC52512

Seite 1 von 2



Tekniska data - 4043158249392

Anslutningar	1 x BNC (video), 1 x DC (5,5/2,1 mm)
Audio	Integrerad: Mikrofon, Högtalare
Bildelement (effektiva)	1920 x 1080 Pixel
Bildinspelare	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildoptimering	WDR, BLC, HLC, HLS, ATW, 3D DNR
Bländare med min. belysning (färg)	F1.0
Bredd	110 mm
Brusreducering	3D DNR
Bruttovikt	0,51 kg
Brännvidd	2,8 mm
Design	Dome
Dynamikområde (WDR)	130 dB
Elektronisk avstängning	Auto (1/25 - 1/50000 s)
Funktioner	Rörelsedetektering, snubbeltrådsdetektering och intrångsdetektering via DVR
Horisontell betraktelsevinkel	105 °
Höjd	100 mm
Höljets material	plast, metall
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	40 m
Kamerautgångar	1 x BNC
Kompatibel med ABUS Link Station	Nej
Kompatibel med Comfion	Nej

4043158249392

Art.-Nr. HDCC52512

Seite 2 von 2

Tekniska data - 4043158249392

Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Längd	110 mm
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	1920x1080 @ 25 frames/s
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0,0005 lx
Min. drifttemperatur	-30 °C
Motljuskompensation	WDR, HLC, HLS
Mått	110x100 mm
Nettovikt	0,452 kg
Objektiv	Fix
Privatzoner	med hjälp av ABUS DVR
Skyddsklass IP	67
Språk OSD	UK
Språk förpackning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Språk, vägledning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning DC	12 (+/-25 %) V
Strömförbrukning	750 mA
Upplösning	2MPx
Upplösningssätt	1920 x 1080
Vertikal synvinkel	56 °
Videokanaler HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI
Vitbalans	ATW, manuell
Övriga funktioner	Vitt ljus upp till 40 meter