ABUS WLAN ljus utomhuskamera

Art.-Nr. PPIC46520W

Praktisk. Säker. Smart kombinerad
Kombinationsenheten med WLAN-övervakningskamera, intercom, siren och LED-belysning för utomhusbruk övervakar ditt hem - vid entrén, på terrassen eller på uppfarten.

Det integrerade ljuset ger ett ljust och säkert välkomnande när du kommer hem. Inkräktare har det däremot svårt. Det bästa är att när du är borta kontaktar ABUS WLAN ljus utomhuskamera dig via smartphone-appen endast om något viktigt händer.

Den smarta övervakningskameran gör skillnad: Med App2Cam Plus-appen för mobiltelefoner ställer du enkelt in vad som är viktigt för dig (människor, djur och/eller bilar) varvid den integrerade sirenen larmar och blockerar andras egendomar - allt detta görs på nolltid. Allt annat går helt automatiskt, vilket sparar tid och frustration. Det är en stor skillnad jämfört med andra kameror som rapporterar när ett blad fladdrar i vinden. Med det medföljande microSD-minneskortet är kameran direkt redo att ta bilder.

Om det värsta inträffar får du ett push-meddelande via appen inom några sekunder. Du kan få tillgång till livestreamen med ett fingertryck och du kan dessutom utbyta information med personer på plats, precis som med ett intercom-system. Därigenom kan du reagera snabbt och lämpligt i alla situationer.

Övervakningskameran ger strålande bild- och videokvalitet dygnet runt - även på natten med tydliga färgdetaljer. Med den här kameran uppfyller du alla krav i dataskyddslagstiftningen. Ljuskameran är absolut väderbeständig. Den är kompatibel med det trådlösa larmsystemet Smartvest. Och efter en superenkel uppstart med hjälp av appguiden är den redo att användas direkt.

Tips: Ta bort den tidigare utomhusbelysningen och placera ABUS WLAN ljus utomhuskameran på den befintliga

Med förbehåll för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för misstag och tryckfel. © ABUS 10/2026

ABUS WLAN ljus utomhuskamera

230 V-lampanslutningen. Enheten kan ställas in flexibelt med hjälp av fästet och den eleganta designen passar bra in överallt.

Tekniker

- All-in-one: WLAN-övervakningskamera, LED-utomhusbelysning och intercom inkl. intelligent rörelsedetektering, push-meddelande vid rörelselarm samt kostnadsfritt minne och åtkomst via appen App2Cam Plus för mobiltelefoner och surfplattor
- Högkvalitativ utomhuslampa; ekonomiskt och kraftfullt LED-ljus (upp till 1000 lumen och 10 meter belysningsräckvidd, steglöst dimbar via appen)
- Kostnadsfri tillgång till kamerans livestream, minne och alla funktioner (rörelsedetektor, ljusintensitet, siren, digital zoomning, tvåvägsljud via högtalare och mikrofon etc.) via App2Cam Plus
- Direkt redo för användning tack vare det integrerade microSD-minneskortet och den superenkla idrifttagningen (med appassistenten på bara några minuter); kan ersätta en befintlig utomhuslampa med 230 V-anslutning
- Flexibel positionering utomhus tack vare den breda 120-graders betraktningsvinkeln, det justerbara fästet och den höga WLAN-stabiliteten, -räckvidden och -säkerheten (dubbelt WLAN-chip för 2,4 GHz och 5 GHz, inkl. kryptering)
- Automatisk detektering och differentiering av objekt (människor, djur, fordon) samt att störande påverkan (grenar, ljus) ignoreras; kompletta inspelningar med förinspelning och automatisk inspelningsstart
- Dölj/svärta privata zoner (t.ex. offentliga fastigheter) och markera områden på platsen med eller utan rörelsedetektering
- Inspelning i enlighet med gällande dataskydd (ljudet är avstängt; beroende på användning på plats kan videodata sparas permanent eller raderas automatiskt efter 3, 7 eller 30 dagar)
- QHD/2K-upplösning, tydlig nattseende utifrån behov i svartvitt eller färg, väderbeständig (IP66)
- Ingår i ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatibel med det trådlösa larmsystemet Smartvest

Tekniska data - ABUS WLAN ljus utomhuskamera

Antal användare	3
Artikelprogram	Komfort
Artikelvikt	0.985 kg
Automatisk bländarstyrning	Ja
Bashändelse	Objektdetektering + rörelsemask
Bildinspelare	1/2.8" CMOS
Bländare	F2.0
Bredd	98 mm
Bruttovikt	1.185 kg
Brännvidd	4 mm
Dag-/nattomställning	Auto
Djup	157 mm
Frekvensområde	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Färg	Svart

Med förbehåll för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för misstag och tryckfel. © ABUS 10/2026

ABUS WLAN ljus utomhuskamera

Tekniska data - ABUS WLAN ljus utomhuskamera

Färgtemperatur	3000 K
För-/efterlarmsminne	upp till 3 sek.
Horisontell betraktelsevinkel	120 °
Högtalare	Ja
Höjd	205 mm
Höljets material	Aluminium & Plastic
IR vridbart filter	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	8 m
Inspelningslägen	Manuell / rörelsedetektering
Kanalbredd	20 MHz
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Känslighet	-90 dBm
LED, vitt ljus	1 St.
Lagringsmedium	Micro-SD (128GB)
Larmgivning	Push notification/ E-post
Ljudhastighet	16 Kbit/s
Ljudingång	Inbyggd mikrofon
Ljudkompression	AAC
Ljudutgång	Inbyggd högtalare
Ljusstyrka vitt ljus LED	1,000 lm
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	2K @ 20fps
Med video-rörelsedetektor	Ja
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	1 lx
Min. drifttemperatur	-20 °C
Min. luftfuktighet	20
Minneskapacitet	128
Mått	75 x 155 x 180 mm
Nätverks-protokoll	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Nätverksanslutning	Nätverksklämma (10/100 Mbit/s)

Med förbehåll för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för misstag och tryckfel. © ABUS 10/2026

ABUS WLAN ljus utomhuskamera

Tekniska data - ABUS WLAN ljus utomhuskamera

Nätverksanslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Optisk våglängd	940
Programvara	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Radio functions	Zoom, People recognition, Night vision, 2-way audio, Animal recognition
Samtidig nätverksåtkomst	3
Skyddsklass IP	66
Spänningsförsörjning AC	90 - 260V V
Strömförbrukning	17 W
Trådlös räckvidd	beroende på lokala förhållanden: 10-30 m
Trådlöst ansluten	Ja
Upplösningssätt	2K / Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Vertikal synvinkel	62 °
Video Bitrate	0,256 - 1,5 Mbit/s
Videokomprimering	H.264
Vitbalans	AWB
Vridnings-/lutningsområde	Manuell justerbar
WEEE-grupp	09
Överföringseffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm

Med förbehåll för tekniska ändringar. Vi tar inget ansvar för misstag och tryckfel. © ABUS 10/2026