



360°-övervakningskamera för hemmet, alltid allt i översikt

Kompakta inomhuskameran EYSE0 med panorerings- och tiltfunktion är en kraftfull 360°-kamera för hemmet. Runtomvyn och den högupplösta bildkvaliteten gör att du inte missar något viktigt var du än är.

Privatlivsläget ger maxsäkerhet

Privatlivsläget vinklar ned kameralinsen automatiskt och stoppar inspelningen. Så privatlivet förblir privat.

Kolla upp barn och husdjur närsomhelst

Med den här övervakningskameran vet du alltid vad som händer hemma. Den inbyggda rörelse- och ljuddetekteringen skickar push-meddelanden med förhandsvisning direkt till din smartphone. Tack vare tvåvägskommunikationen kan du lyssna och prata - bekvämt via appen. Kameran är flexibel att använda och kan både ställas upp och monteras i taket.

Smart detektering och automatisk spårning

Den smarta inomhuskameran känner tillförlitligt av människor och husdjur, registrerar riktningsberoende Trap Wires och spårar automatiskt personer i detekteringsområdet.

Röststyrning med Alexa & Google Assistant

Styr privatläget med röstkommandon eller visa livebilder från utvalda smarta hem-enheter.

Bra bilder dag och natt

IR-LED:er ger skarpa svartvita bilder nattetid. Vitljus-LED:er möjliggör färgbilder vid rörelse nattetid.

Inspelning utan abonnemang

Videorna sparas av lokalt på microSD-kort upp till 1 TB. EYSE0-gratisappen för iOS och Android ger delbar access, stör

inte-läge och push-notiser med förhandsvisning.

Obs! microSD-kort ingår inte i leveransen

Tekniker

- Högupplöst inomhuskamera med 3 k-/5 Mpx och panorerings-/tiltfunktion för 360°-rumsövervakning
- Redo att använda direkt tack vare supersmidig driftsättning via EYSE0-appen
- Det praktiska privatlivsläget vinklar ned linsen så att privatlivet förblir privat
- Fri access till livestreamning och alla appfunktioner, kräver inget abonnemang
- Många smarta funktioner som t.ex. personspårning, Trip Wire, privatzonsmaskering, IR- och vitljus-LED och 2-vägs ljud
- Intuitiv app ger smidigare videodatahantering till vardags
- Liten, diskret och elegant design för alla boendemiljöer
- Smidig och flexibel montering såväl på bord som i tak
- Går att röststyra via Alexa och Google

Tekniska data - 4043813005783

Analys av videoinnehåll (VCA)	Person, fordon, husdjur
Antal användare	5
Antal förinställningar	3
Antal samtidiga åtkomster	5
Antal streams	2
Artikelprogram	Komfort
Artikelvikt	0.5 kg
Audio	Integrerat: mikrofon, högtalare
Bildelement (effektiva)	2880 (H) x 1620 (V) Pixel
Bildhastighet	20
Bildinspelare	1/2,7" CMOS
Bildinställningar	Automatiskt läge / färgläge
Bländare	F2.0
Bredd	74 mm
Brusreducering	3D DNR
Brännvidd	2,8 mm
Dag-/nattomställning	ICR/färg/svartvit, VCA-styrd mellan IR och vitt ljus
Digital zoom	Ja
Djup	74 mm
Elektronisk avstängning	1/5 till 1/20 000 s
Färgtemperatur	78 K
Horis. öppningsvinkel	110 °

Tekniska data - 4043813005783

Horisontell betraktelsevinkel	110 °
Högtalare	1 x integrerad, 1 W
Höjd	114,5 mm
Höljets material	Plast
Inspelningslägen	Rörelse, VCA, kontinuerlig, ljud
Kameratyp	Dome
Kanalbredd	78 MHz
Kryptering	HTTPS, TLS 1.2/1.3
Lagringsmedium	Valfritt microSD-kort (max. 1 TB)
Ljudhastighet	8000, 16000 kbps
Ljudingång	1 x integrerad mikrofon
Ljudkompression	G.711A, G.711U
Ljudutgång	1 x integrerad högtalare
Material	Plast
Max. drifttemperatur	45 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	2880 x 1620 @ 20 bilder/s
Min. belysning (färg)	0.001 lx
Min. drifttemperatur	-10 °C
Mobil åtkomst	Ja
Motljuskompensation	DWDR, HLC, BLC
Mått	(DxH) 74 x 114,5 mm
Nätverks-protokoll	P2P, DHCP, RTSP, SMTP, DDNS, HTTP, HTTPS, Google Drive
Nätverksanslutning WLAN	Wi-Fi 6, 2,4 GHz / 5 GHz
ONVIF	Ja
Objektivfattning	M12
PTZ-styrning	Manuell, personspårning, förinställning
Privatzoner	4 (kopplade till förinställning 1)
Rörelsedetektering	Intrång, linjepassering, gå in i region, lämna region
Slutartid	1/5 till 1/20 000 s
Spänningsförsörjning DC	5 V
Strömförbrukning	600 mA
Strömförsörjning	USB-C, 5 V DC / 1,5 A
Stödda webbläsare	Google Chrome, Microsoft Edge
Upplösning	3K (2880 x 1620 pixlar)
Upplösningssätt	Huvudström: 2880 x 1620; underström: 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360
Vertikal synvinkel	58,1 °
Video Bitrate	128 kbit/s till 2 Mbit/s, CBR/VBR

4043813005783



Security Tech Germany

Art.-Nr. SVIP20000

Seite 4 von 4

Tekniska data - 4043813005783

Videokomprimering	H.265 / H.264
Vitbalans	Automatisk / manuell
Vitt ljusområdes räckvidd (upp till)	10 m
Vridnings-/lutningsområde	Horisontellt 350° / vertikalt 110°
WEEE-grupp	09
Webbserver	Ja