



Exakt & redo. I 4K

Den smarta övervakningskameran skickar exakt information och gör ultraskarpa 4K-inspelningar

Med andra säkerhetskameror är det ibland så: De skickar ständiga pushnotiser men är verkligen triggern relevant för dig? Du ska kunna lita på övervakningskameran i stället för att gissa dig fram. Och i skarpt läge ska de ge klarhet.

SmartLook gör allt rätt: De skiljer helautomatiskt på person, djur & fordon. Du bestämmer vad som är viktigt för och först då får du en pushnotis App2Cam Plus-mobilappen. Det spar tid och nerver.

Ytterligare höjdare: Kameran ger strålande bildkvalitet både dag & natt. Bilderna sparas av ultrahögupplösta i 4K.

Alla appfunktioner är tillgängliga gratis: t.ex. för att dölja privata och offentliga områden. Med det medföljande microSD-minneskortet är kameran redo att spela in direkt och appen visar till och med vad som hände 5 sekunder innan rörelsen upptäcktes (Pre-Recording).

Den smarta säkerhetskameran är redo att använda direkt efter jättesmidig driftsättning, är vattentålig och på så vis optimal avsedd för användning utomhus. Allt för dataskyddskompatibel användning finns med. Kompatibel med trådlösa Smartvest-larmsystemet. Även med ABUS One-appen: Där kan du använda de viktigaste kamerafunktionerna och många andra smarta ABUS-enheter med bara en app - smart, tillförlitligt och smidigt.

Tekniker

- Smart och väderbeständig övervakningskamera med gratis mobilapp, inspelningar med 4K/UHD-upplösning, mörkerseende, smart rörelsedetektering & pushnotis med mera
- Flexibel utemontering: WLAN-uppkopplad mot hemnätverket samt hög stabilitet & räckvidd (2,4 resp. 5 GHz) eller

via LAN-kabel

- Alla inställningar som du vill ha dem: Rörelsedetektorns känslighet, bildfält utan detektering etc.
- Dataskyddskompatibel med inspelning utan ljud, cirkulär buffert och ev. svärtade bildfält (privatzoner, även för offentliga områden & granntomter)
- Inspelning i Ultra HD (8 Megapixel), mörkerseende upp till 10 m, skyddsklass IP66 (väderbeständig)
- Även kompatibel med Smartvest- och ABUS One-apparna

Tekniska data - SmartLook

Analys av videoinnehåll (VCA)	Detektering av människa / djur / fordon
Antal användare	3
Artikelprogram	Komfort
Artikelvikt	0.433 kg
Automatisk bländarstyrning	Ja
Bashändelse	Objektdetektering + rörelsemask
Bildinspelare	1/2.8" CMOS
Bländare	F2.0
Bredd	48 mm
Brännvidd	4 mm
Dag-/nattomställning	Auto
Djup	167 mm
Frekvensområde	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Färg	vit
För-/efterlarmsminne	upp till 5 sek.
Horisontell betraktelsevinkel	85 °
Höjd	80 mm
Höljets material	Plastic
IR vridbart filter	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	10 m
Inspelningslägen	Rörelsedetektering / Manuell
Kanalbredd	20 MHz
Kompatibel med	Smartvest
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibilitet	Smartvest-radiosystem
Kontakttyp	DC-kontakt: 3,5 x 1,35mm
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal)

Tekniska data - SmartLook

Känslighet	-90 dBm
Lagringsmedium	Micro-SD (upp till 256GB)
Larmgivning	Push notification/ E-post
Ljudhastighet	16 Kbit/s
Ljudingång	mikrofon
Ljudkompression	AAC
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps
Med video-rörelsedetektor	Ja
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	1 lx
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	20
Minneskapacitet	256
Mått	167 x 48 x 80 mm
Nätverks-protokoll	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Nätverksanslutning	RJ-45-kontakt (10/100 Mbps)
Nätverksanslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Optisk våglängd	940
Privatzoner	3
Programvara	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Radio functions	Animal recognition, Zoom, Night vision, People recognition
Samtidig nätverksåtkomst	3
Skyddsklass IP	66
Spänningsförsörjning DC	5 V
Strömförbrukning	4 W
Strömförsörjning	Nätaggregat
Styrbar med app	Ja
Trådlös räckvidd	beroende på lokala förhållanden: 10-30 m
Trådlöst ansluten	Ja
Upplösningssätt	4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)
Vertikal synvinkel	45 °
Video Bitrate	0,256 - 1,5 Mbit/s
Videokomprimering	H.264/ H.264+
Vitbalans	AWB
WEEE-grupp	09

Art.-Nr. PPIC54521B

Seite 4 von 4

Tekniska data - SmartLook

Överföringseffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
-------------------	--