

SmartLook-panorering och lutning

Art.-Nr. PPIC52521B

Seite 1 von 4



Exakt & redo. I 4K

Den smarta övervakningskameran skickar exakt information, gör ultraskarpa 4K-inspelningar, har funktioner för intercom, larm med mera tillhands

Med andra kameror är det ibland så: De skickar ständiga pushnotiser men är verkligen triggern relevant för dig? Du ska kunna lita på övervakningskameran i stället för att gissa dig fram. Och i skarpt läge ska de ge klarhet.

SmartLook-panorering & -lutning gör allt rätt: De skiljer helautomatiskt på person, djur & fordon. Du bestämmer vad som är viktigt för och först då får du en pushnotis App2Cam Plus-mobilappen. Det spar tid och nerver.

Ytterligare höjdare: Kameran ger strålande bildkvalitet både dag & natt. Bilderna sparas av ultrahögupplösta i 4K.

Alla appfunktioner är tillgängliga gratis: t.ex. för att dölja privata och offentliga områden samt för att snabbt vrida kameran till en viss position. Detsamma gäller för åtkomst på resande fot och intercom-funktionen, t.ex. för kontaktlös kommunikation med paketutdelare. Med det medföljande microSD-minneskortet är kameran redo att spela in direkt och appen visar till och med vad som hände 5 sekunder innan rörelsen upptäcktes (Pre-Recording).

Den smarta säkerhetskameran är redo att använda direkt efter jättesmidig driftsättning, är vattentålig och på så vis optimal avsedd för användning utomhus. Allt för dataskyddskompatibel användning finns med. Kompatibel med trådlösa Smartvest-larmsystemet. Även med ABUS One-appen: Där kan du använda de viktigaste kamerafunktionerna och många andra smarta ABUS-enheter med bara en app - smart, tillförlitligt och smidigt.

Tekniker

- Smart och väderbeständig övervakningskamera för panorering & lutning & med gratis mobilapp, inspelningar med

SmartLook-panorering och lutning

Art.-Nr. PPIC52521B

Seite 2 von 4

- 4K/UHD-upplösning, mörkerseende, smart rörelsedetektering & pushnotis, intercomfunktion med mera
- Flexibel utemontering: WLAN-uppkopplad mot hemnätverket samt hög stabilitet & räckvidd (2,4 resp. 5 GHz) eller via LAN-kabel
 - Alla inställningar som du vill ha dem: Känslighet på rörelsedetektorer, bildfält utan detektering, halvautomatisk snabbpanorering via app på 3 förinställda positioner (eng. Preset) etc.
 - Dataskyddskompatibel med inspelning utan ljud, cirkulär buffert och ev. svärtade bildfält (privatzoner, även för offentliga områden & granntomter)
 - Inspelning i Ultra HD (8 Megapixel), mörkerseende upp till 20 m, skyddsklass IP66 (väderbeständig)
 - Även kompatibel med Smartvest- och ABUS One-apparna

Tekniska data - SmartLook-panorering och lutning

Analys av videoinnehåll (VCA)	Detektering av människa / djur / fordon
Antal användare	3
Antal förinställningar	3
Artikelprogram	Komfort
Artikelvikt	0.65 kg
Automatisk bländarstyrning	Ja
Bashändelse	Objektdetektering + rörelsemask
Bildinspelare	1/2.8" CMOS
Bländare	F2.0
Bredd	160 mm
Brännvidd	4 mm
Dag-/nattomställning	Auto
Djup	210 mm
Enhetens design	PTZ
Frekvensområde	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Färg	vit
För-/efterlarmsminne	upp till 5 sek.
Horisontell betraktelsevinkel	85 °
Högtalare	Ja
Höjd	120 mm
Höljets material	Plastic
IR vridbart filter	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	20 m
Inspelningslägen	Rörelsedetektering / Manuell
Kanalbredd	20 MHz
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej

SmartLook-panorering och lutning

Art.-Nr. PPIC52521B

Seite 3 von 4

Tekniska data - SmartLook-panorering och lutning

Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibilitet	Smartvest-radiosystem
Kontakttyp	DC-kontakt: 3,5 x 1,35mm
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal)
Känslighet	-90 dBm
Lagringsmedium	Micro-SD (upp till 128GB)
Larmgivning	Push notification/ E-post
Ljudhastighet	16 Kbit/s
Ljudingång	mikrofon
Ljudkompression	AAC
Ljudutgång	högtalare
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	4K Ultra HD @ 15fps / Full HD (1080p) @ 15fps
Med video-rörelsedetektor	Ja
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	1 lx
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	20
Minneskapacitet	256
Mått	210 x 120 x 160 mm
Nätverks-protokoll	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Nätverksanslutning	RJ-45-kontakt (10/100 Mbps)
Nätverksanslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Optisk våglängd	940
Privatzoner	3
Programvara	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Radio functions	App control & remote access, People recognition, Night vision, Pan-tilt, Zoom, Animal recognition
Samtidig nätverksåtkomst	3
Skyddsklass IP	66
Spänningsförsörjning DC	5 V
Strömförbrukning	4 W
Strömförsörjning	Nätaggregat
Styrbar med app	Ja
Trådlös räckvidd	beroende på lokala förhållanden: 10-30 m

SmartLook-panorering och lutning

Art.-Nr. PPIC52521B

Seite 4 von 4

Tekniska data - SmartLook-panorering och lutning

Trådlöst ansluten	Ja
Upplösningssätt	4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)
Vertikal synvinkel	45 °
Video Bitrate	0,256 - 1,5 Mbit/s
Videokomprimering	H.264/ H.264+
Vitbalans	AWB
Vridnings-/lutningsområde	270 ° Horisontell / 80 ° Vertikal
WEEE-grupp	09
Överföringseffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm