



Bryt & lås-system (LOT0): 72/40 och 72IB/40 TITALIUM™

För industri och hantverk: Med massiv låskropp av Titalium - ett specialaluminium - är det extremt värmebeständigt.

De tio tillgängliga färgerna gör att det går att tilldela och särskilja dem efter område eller användare. Det gör låset perfekt för arbetsplatssäkring - t.ex. för att låsa huvudbrytare. Låsen i serie 72 och 74 går att kombinera med varandra i ett låssystem.

ABUS färgglada aluminiumhänglås ger säkerhet inom industri och hantverk.

Kan säkra: ulliDörrar/liliPortar/liliSkåp/liliKlädskap/liliVerktyglådor/liliKällare/liliFörråd/liliElcentraler och mycket mer/li/ul

Går att få med samma lås mot förfrågan: Det går att smidigt göra fler nycklar med låsnumret på nyckeln.

Tekniker

- Låskista av TITALIUM™-specialaluminium – hög säkerhet med låg vikt
- Härdad bygel
- ABUS-precisionscylinder med sex stift kan anpassas till befintliga låsningar
- Dubbel låsning
- Automatisk låsning: Låsning utan nyckel genom att bygeln trycks ned
- IB: Bygel av rostfritt stål
- IB: Bygel av rostfritt stål

72/40HB75 yellow KD

Seite 2 von 2

- Inkl. två nycklar
- Finns i följande varianter: KD=olika låsning, KA=lika låsning eller i system.
- Hänglås i serie 72 och 74 kan kombineras med varandra i ett låssystem

Användning

- Låsning för medelhöga värden/föremål eller vid genomsnittlig stöldrisk
- För skydd av t.ex. dörrar, portar, garderober, skåp, verktyglådor, källarfönster, förråd, kopplingscentraler osv.

Varianter

- Färger: blå, gul, grön, lila, orange, röd, svart
- Storlekar: 40 mm, HB 40 mm, IB
- Kan användas för huvudnyckelsystem
- Kan levereras med lika låsning
- Kan användas för huvudnyckelsystem

Tekniska data - 72/40HB75 yellow KD

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Bredd a | 39 mm |
| Bygel diameter d | 6 mm |
| Djup e | 19 mm |
| Färg | gul |
| Horisontell bygel bredd b | 19,5 mm |
| Höjd f | 121,5 mm |
| Låstyp | nyckel |
| Samma nyckel | Nei |
| Security Level säkerhet hemma | 6 |
| Säkerhetskort | Nej |
| Vertikal bygel höjd c | 75 mm |
| Vikt | 160 g |
| EAN | 4003318186929 |

Teknisk ritning

