



SÄKRA CONTAINRAR PÅ BÄSTA MÖJLIGA SÄTT

Däck, kompletta hjul, pyroteknik, verktyg och maskiner är varor av högt värde som förvaras i containrar och behöver vara säkra. ConHasp GRANIT 215 är förstahandsvalet när föremål av mycket högt värde behöver säkras.

ConHasp ledhasp är tillverkad av härdat stål och framställs med hjälp av en speciell svetsprocess. Alla delar är korrosionsskyddade. Genom att montera containerlåset på containern med två solida bultar skapas en särskilt robust anslutning. Testad och godkänt Ett hänglås av hög kvalitet krävs också för att låsa containern på ett säkert sätt. I kombination med hänglåsen GRANIT 37/55HB100 och 37RK/70HB100 är ledhaspen klassificerad för den högsta klassen B enligt VdS B 3503. Godkännandet gäller också för den uppsättning som består av containerlås och Rock 83/60HB100-5 hänglås - förutsatt att en profilcylinder av minst VdS Home-klass används.

Detta innebär att de ovanstående ledhaspskombinationerna och hänglåsen ger ytterligare skydd mot angrepp på containern. Om till exempel stolparna kapas sitter containerlåset säkert kvar på plats och det är ingen lätt match att ta bort det. Containerlåset är dessutom testat och godkänt enligt svensk SSF-standard i kombination med hänglås 37RK/70HB100, 83/60HB100-5 eller 83/80HB100.

Tekniker

- Extra säkring för ditt gods i containrar
- Extra säkring för ditt gods i containrar
- Tillverkade av härdat stål
- Framställda genom en särskild svetsmetod för ytterligare säkerhet
- Alla delar är korrosionsskyddade tack vare en specialbeläggning

Användning

- Passar vanliga transport- och lagercontainrar
- Kan monteras på gamla och nya container
- Kompatibelt med hänglåsen GRANIT™ 37RK/70HB100, GRANIT™ 37/55HB100, 83/60HB100-5 Rock eller 83/80HB100

215 without padlock

Seite 2 von 2

Rock

- Kan säkras med befintliga hänglås (försäkringsbolagets rekommendation): GRANIT™ hänglås)

Tekniska data - 215 without padlock

Bredd b	120 mm
Färg	svart
Längd a	220 mm
Security Level säkerhet hemma	10
Vikt	5538 g
Ögla borrhåll c	85 mm
EAN	4003318450891

Teknisk ritning

